

PPSU R-5000 R-5500 R-5600 美国苏威PPSU聚苯砜RADEL

产品名称	PPSU R-5000 R-5500 R-5600 美国苏威PPSU聚苯砜RADEL
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:美国苏威PPSU
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

PPSU(聚苯砜#)/R-5000/美国苏威

用途：家用电器,电子电器,医用级

特性备注：高挠曲温度和耐环境应力开裂。聚合物天生具有阻燃性，并具有优良的热稳定性和良好的电气性能。

重要参数：熔体流动速率:17 g/10min 拉伸强度:70 MPa 断裂伸长率:90 % 弯曲强度:105 MPa 弯曲模量:2410 MPa 热变形温度:207

生产厂商：美国苏威先进聚合物公司 [查看报价]

PPSU(聚苯砜#)/R-5900/美国苏威

用途：其它

特性备注：颗粒料，低粘度，高抗应力裂纹，热稳定，耐水解，阻燃，韧性好，良好的电气性能，流动性好，脱模性好，经润滑，成型性能良好

重要参数：熔体流动速率:30 g/10min 密度:1.29 g/cm³ 吸水率:0.37 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:694 拉伸强度:70.3 MPa 断裂伸长率:60 % 弯曲强度:100 MPa 弯曲模量:2410 MPa 热变形温度:207