

供应LDPE伊朗国家石化 2102TX00

产品名称	供应LDPE伊朗国家石化 2102TX00
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:伊朗国家石化 型号:2102TX00 产地:伊朗
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

供应LDPE伊朗国家石化 2102TX00

低密度聚乙烯 (LDPE) 适合热塑性成型加工的各种成型工艺。成型加工性好，如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热焊接等。

LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜等；包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装；液体包装用吹塑薄膜（牛奶、酱油、果汁、豆腐、豆奶）；重包装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜；建筑用薄膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	熔体流动速率	ISO 1133	1.9	Dg/min
	密度	ISO 1183(A)	921	kg/m ³
机械性能	冲击强度	ASTM D-4272	26	kJ/m
	撕裂强度TD	ISO 6383-2	25	KN/ m
	撕裂强度MD	ISO 6383-2	60	KN/ m
	屈服应力TD	ISO R527-1	11	MPa
	屈服应力MD	ISO R527-1	13	MPa
	拉伸强度TD	ISO R527-1	20	MPa
	断裂伸长率TD	ISO R527-1	>500	%
断裂伸长率M	ISO R527-1	>150	%	

D

	弹性模量TD	ISO R527-1	200	MPa
	弹性模量MD	ISO R527-1	190	MPa
光学性能	摩擦系数	ASTM D-1894	>1.0	
	光泽度	ASTM D-2457	50 ± 5	%
	雾度	ASTM D1003A	11	%
	透明度	DSM METHOD	29	mV
其他	抗氧化剂	DSM METHOD	600 ± 60	ppm