

# 供应吹塑级LDPE 利安德巴塞尔 1840H

产品名称	供应吹塑级LDPE 利安德巴塞尔 1840H
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:利安德巴塞尔 型号:1840H 产地:利安德巴塞尔
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

供应吹塑级LDPE 利安德巴塞尔 1840H

LDPE还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑—拉伸—吹塑容器。医疗器具，药品和食品包装材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异型材、热成型等制品；吹塑中空成型制品，如食品容器有奶制品和果酱类，药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等。

## 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	密度	ISO 1183	0.919	g/cm3	
	熔体流动速率	190 /2.16kg	ISO 1133	1.5	g/10min
机械性能	邵氏硬度	Shore D	ISO 868	45	
	球压痕硬度	H49/30	ISO 2039-1	15	MPa
	拉伸模量	23	ISO 527-2	200	MPa
	拉伸屈服应力	23	ISO 527-2	9	MPa
	拉伸屈服应变	ISO 527-2	15	%	
	摩擦系数	ISO 8295	0.75		
	薄膜厚度-	30-80	u		
	Recommended / Available				
	拉伸强度	50um , Blown Film	ISO 527-3	TDMD1727	MPa
	拉伸断裂伸长率	50um , Blown	ISO 527-3	TDMD600200	%

		Film			
热性能	落锤冲击	50um	ASTM D-1709	120	g
	维卡软化点	ISO 306/A50	88		
	熔融温度	ISO 3146	108		
光学性能	光泽度	60 ° , 50um , Blo	ASTM D-523	75	
		wn Film			
	光泽度	20 ° , 50um , Blo	ASTM D-2457	>20	
		wn Film			
	雾度	50um , Blown	ASTM D-1003	<11	%
		Film			