

# 青岛聚氨酯保温,聚氨酯直埋保温管

产品名称	青岛聚氨酯保温,聚氨酯直埋保温管
公司名称	青岛班得瑞安装工程有限公司
价格	2500.00/立方米
规格参数	品牌:班得瑞 保温系数:0.033 产地:河北
公司地址	青岛市城阳区城阳街道皂户社区万兴国际五金城二期(注册地址)
联系电话	18953202361

## 产品详情

聚氨酯硬质泡沫塑料 采用高功能聚醚多元醇和多次甲基多苯基多异氰酸酯为主要原料，在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下，经化学反映发泡而成。 聚氨酯产品具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。 聚氨酯硬质泡沫塑料瓦（管）：用于室内外各种管道，中央空调管道、化工、医药等工业管道的保温、保冷。

聚氨酯硬质泡沫直埋管，用于集中供热管道，各种制冷及工业管道。

技术性能	单位	技术
容量	Kg/m <sup>3</sup>	45-60
导热系数	W/m.k	0.016-0.024
使用温度		-90-+120
闭孔率	%	97
吸水率	Kg/m <sup>2</sup>	0.2
氧指数	h	26
抗压强度	Mpa	200

聚氨酯保温管以其优良的性能，方便

的施工及使用年限长而倍受人们欢迎，其结构为:外保护层、保温层、防渗漏层三部分，

外保护层材料为聚乙烯或玻璃钢或其它材料。敷设方式有直埋、架空、地沟三种方式。我厂在长期管件的聚氨酯保温、绝热施工中积累了大量丰富经验，其质量达到了国家及国际标准，深受广大客户的信任和好评。缠绕型玻璃钢直埋保温管 本产品是由聚氨酯保温层、缠绕玻璃钢做外保护层、形成的产品，具有很好的机械强度和优良的耐腐蚀性能。它能保护管材在运输、安装及使用过程中不受外界因素引起的破坏。聚氨酯、玻璃钢保温管道各项指标

聚氨酯	单位	指标	玻璃钢	单位	指标
容量	kg/m <sup>2</sup>	40-60	抗压强度	MPa	120-220
导热系数	W/mk	<0.025	210-355		
耐热性		120	表层硬度	<320	
耐寒性	-50	击穿电压	KV	>25	
粘结强度	KPa	200	表层含胶量		>45%
抗压强度	氨凝	KPa	400-900		
吸水率	kg/m <sup>2</sup>	0.2	使用年限		30-50年

### 外护镀锌铁板发泡法

我公司首创镀锌铁板浇筑方法，施工快捷，保温效果好。在许多的工程中由于管道已经安装到位，传统的浇筑方法不能使用，而使用聚氨酯瓦壳有缝隙，达不到保温效果。我们的方法可以完美解决此类问题。详细解决方案请致电或信函咨询。