

五芯急停闭锁线MHYBV-5-20米30米25米50米100米

产品名称	五芯急停闭锁线MHYBV-5-20米30米25米50米100米
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

五芯急停闭锁线MHYBV-5五芯急停闭锁线MHYBV-5-20米30米25米50米100米邢台临西15米20米30米25米天津宁电子KTC101-Z-X30米七芯急停闭锁线；KTK101-1-C开始，沿工作面，每隔15米（十架）安装一台KTK101-1带闭锁电话，电话之间用25米的MHYBV-7-1-X25拉力电缆连接（每架余量一米），直到溜头。？

6.？在溜头，安装一台KTK101-1-C或KTK101-1-IC型多功能电话，同样可实现总停及前、后部运输机的单停。？

7.？在转载机头附近安装一台智能耦合器，用于工作面和皮带的连接。在耦合器上有两个闭锁按钮，分别用于对工作面侧和皮带侧的设备急停。用一根60米电缆将耦合器与溜头的多功能电话相连。？

8.？从智能耦合器向皮带道方向，首先加入一个KTK101-2-HAI型智能输入、输出扩音电话，用于接入皮带尾部的两侧跑偏传感器。？

9.？从智能输入、输出扩音电话向皮带头方向，每100米安装一台KTK101-2-HA型带拉线急停电话，一直接到皮带机头。？

10.？在部皮带头，安装KTC101-Z型皮带控制器一台，用于接入各保护传感器，并对皮带张紧系统，皮带软启动及皮带电机进行控制。？11.？在皮带控制器旁配置一台KDW101型矿用隔爆兼本安电源箱，用于给系统及传感器供电。？12.？在部皮带头，配置GSC-200/1000-SC型速度传感器一台，GWM-40-W温度继电器一个