

手动耐磨刀型闸阀，煤灰刀闸阀，矿渣刀闸阀

产品名称	手动耐磨刀型闸阀，煤灰刀闸阀，矿渣刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X、Y-10C手动耐磨刀型闸阀，煤灰刀闸阀，矿渣刀闸阀主要特点

PZ73X广泛适用于金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等，特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

— PZ73X-10C手动刀型闸阀型号解释：“PZ”表示刀型闸阀，“0”表示手动（不填写为空），“7”表示对夹式，“3”表示单闸板，“X”表示橡胶。

手动耐磨刀型闸阀，煤灰刀闸阀，矿渣刀闸阀零部件材料及性能规范

阀门型号 PZ73X-2.5 PZ73X-6 PZ73X-10 PZ73X-16

工作压力(MPa) 0.25 0.6 1.0 1.6

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、矿渣、炉渣、料仓出口、灰、渣水混合物。

适用温度() 80

材料 阀体 灰铸铁，WCB铸钢，304不锈钢，316不锈钢，310S不锈钢

闸板 不锈钢

阀体密封圈 合成橡胶或聚四氟乙烯

阀杆 铬不锈钢

支架 碳素钢

填料 聚四氟乙烯

手动耐磨刀型闸阀，煤灰刀闸阀，矿渣刀闸阀主要连接尺寸

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 MPa DN L D D1 D2 H N-M D0

1.0 50 48 160 125 100 335 4-M16 180 1.6 50 48 160 125 99 335 4-M16 180

65 48 180 145 120 363 4-M16 180 65 48 185 145 120 363 4-M16 180

80 50 195 160 135 395 4-M16 220 80 50 200 160 135 395 8-M16 220

100 50 215 180 155 465 8-M16 220 100 50 220 180 155 465 8-M16 220

125 57 245 210 185 530 8-M16 230 125 57 250 210 185 530 8-M16 230

150 57 280 240 210 630 8-M20 280 150 57 285 240 210 630 8-M20 280

200 70 335 295 265 750 8-M20 360 200 70 340 295 265 750 12-M20 360

250 70 390 350 320 900 12-M20 360 250 70 405 355 310 900 12-M22 360

300 76 440 400 368 1125 12-M20 400 300 76 460 410 375 1125 12-M22 400

350 76 500 460 428 1260 16-M20 400 350 76 520 470 435 1260 16-M22 400

400 89 565 515 482 1450 16-M22 400 400 89 580 525 485 1450 16-M27 400

450 89 615 565 532 1600 20-M22 530 450 89 640 585 545 1600 20-M27 530

500 114 670 620 585 1820 20-M22 530 500 114 715 650 609 1820 20-M30 530

600 114 780 725 685 2300 20-M27 600 600 114 840 770 720 2300 20-M36 600

700 130 895 840 800 2600 24-M27 600 700 130 910 840 788 2600 24-M36 600

800 130 1010 950 898 3000 24-M30 680 800 130 1025 950 898 3000 24-M36 680

900 140 1110 1050 1005 3400 28-M30 680 900 140 1125 1050 998 3400 28-M36 680

1000 216 1220 1160 1115 3800 28-M