

## 浙江铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板 华泰高耐磨发货及时

产品名称	浙江铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板 华泰高耐磨发货及时
公司名称	宁津县华泰高耐磨工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹工业区
联系电话	13105349812 13105349812

### 产品详情

由于物料在仓内流动，其与仓壁钢板的磨擦易使板壁受损，同时钢板表面粗糙易造成堵煤。因此，铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板定制，煤仓内壁在设计时都考虑加设1层耐磨强度高于普通钢板5~6倍的表面光滑的铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板，以延长煤仓使用年限，降低维修率。

对于1台600MW的机组，其主厂房内煤仓容量约3618立方，需要内衬的表面积约1122平，又如2×300MW机组，主厂房的煤仓容量约3228立方，内衬表面积约1608平，工程量较大。

铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，可制作装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。由于铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板具有优良的耐磨性、自润滑性及不粘性，使上述粉状材料对这种高耐磨板材为适应各种环境条件下的安装应用，铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板生产商，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，便于安装维修。如操作条件十分困难的煤矿井下安装料斗、溜槽，浙江铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板，冶金行业的供料漏斗等的应用，可以解决输送过程中粘结和堵料这个大难题。

铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板的存放一定要注意通风晴天，铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板加工，雨天密切注意防潮，并保持适当的存储环境。场地或仓库保管钢材应在清洁，排水畅通区域被选中，远离有害气体或者粉尘的工厂。在场地上要清除所有杂物和杂草，保持钢材干净。库房应根据地理条件来选择，一般普通的封闭式仓库，那屋顶与墙壁，门窗严密，库房通风装置。期待与您的合作，感谢您的支持。

浙江铸石聚乙烯煤仓耐磨衬板-华泰高耐磨发货及时由宁津县华泰高耐磨工程塑料有限公司提供。宁津县华泰高耐磨工程塑料有限公司实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。华泰高耐磨带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！