

桩基声测管供应商 金宝汇建材 广东声测管供应商

产品名称	桩基声测管供应商 金宝汇建材 广东声测管供应商
公司名称	广东金宝汇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号
联系电话	18676590793

产品详情

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：声测管供应商；

声测管的直径，灌注桩声测管供应商，通常比径向换能器的直径大10mm即可，常用规格是内径50-60mm。管子的壁厚对透声率的影响很小，所以，原则上对管壁厚度不作限制，但从节省用钢量的角度而言，管壁只要能承受新浇混凝土的侧压力，则越薄越省。

1热塑管的加热时间不要过长要受热均匀。2加热前注意热缩管与声测管接口的相对位置。3特别注意密封圈不能损坏。4声测管接头处一定把铁丝从吊环内穿过绑在主筋上，5每节钢筋笼下放后必须把声测管内加满清水。6焊接钢筋时不要把电焊钳或搭铁线接触到声测管上，以免对管壁造成损害声测管渗漏，对桩基检测造成影响。

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--声测管供应商

当无法“通管”时，按以下原则处理：当为某桥的根桩时，必须进行抽芯检测。若某桥多次出现堵管问题，须适时进行抽芯检测。监理须要求施工单位在申报检测前对声测管进行检查；当需更改检测方案时，提前完善相关手续，避免因声测管检测问题影响施工的顺利推进。声测管供应商

桩基声测管的连接：声测管底部出厂时已经封死，声测管顶部采用木塞堵塞，广东声测管供应商，防止泥浆进入。声测管分段的连接一般采用以下4种方式： 法兰盘螺丝连接、 套筒式焊接、 套筒式铁丝绑扎、 螺丝扣套筒连接。声测管供应商

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：声测管供应商；

a)钢管的套接；b)波纹管的套接

1-钢筋；2-声测管；3-套接管；4-箍筋；5-密封胶布

埋置布置

布置声测管的埋置数量及其在桩的横截面下的布局应考虑检测的控制面积。通常有如图7所示的布置方式，图中的阴影区为检测的控制面积。

一般桩径不大于0.8m时，沿直径布置两根；桩径大于0.8m且不大于1.6m时，布置3根，桩基声测管供应商，呈等边三角形；桩径大于1.6m时，布置4根，呈正方形。

螺旋式声测管

一特点：操作便捷，密封性，抗拉力极强、抗扭矩力极强、抗振动、不渗漏、不变形、不堵管。

二 安装及使用方法：1下节钢筋笼声测管的安装：把A管（底管带堵头）放在地上检查密封圈是否完好，然后将B管插入A管，直到插到A管底部为止，法兰式声测管供应商，然后把螺旋紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内，按规定尺寸紧固在钢筋笼的主筋上，对于无钢筋笼的部位，声测管可用钢筋支架固定或加固三根主钢筋，捆绑距离不得大于两米。

桩基声测管供应商-金宝汇建材(在线咨询)-广东声测管供应商由广东金宝汇建材有限公司提供。广东金宝汇建材有限公司位于佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金宝汇建材在其它中享有良好的声誉。金宝汇建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金宝汇建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。