

50声测管公司 广州声测管公司 金宝汇建材

产品名称	50声测管公司 广州声测管公司 金宝汇建材
公司名称	广东金宝汇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号
联系电话	18676590793

产品详情

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：声测管公司；

橡胶材质的密封圈在受挤压后变形贴服在两层管材之间，起到了极为良好的双保险密封作用。

高强双密封液压声测管的优点主要是充分考虑到声测管在使用中所涉及的各种要素，从各方面达到国内乃至的性能。

推插式声测管使用方法：1下节钢筋笼声测管的安装：把A管（底管带堵头）放在地上检查密封圈是否完好，然后将B管用力插入A管底部，当听到喀嚓一声安装工序已经完成。接好后把声测管放入钢筋笼内，广州声测管公司，按规定尺寸紧固在钢筋笼内的主筋上面，捆绑距离不得大于两米。没有钢筋笼的部位应加固三根主筋或用钢筋支架。

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：声测管公司；

a)钢管的套接；b)波纹管的套接

1-钢筋；2-声测管；3-套接管；4-箍筋；5-密封胶布

埋置布置

布置声测管的埋置数量及其在桩的横截面下的布局应考虑检测的控制面积。通常有如图7所示的布置方式，50声测管公司，图中的阴影区为检测的控制面积。

一般桩径不大于0.8m时，沿直径布置两根；桩径大于0.8m且不大于1.6m时，布置3根，呈等边三角形；桩

径大于1.6m时，套筒式声测管公司，布置4根，呈正方形。

螺旋式声测管

一特点：操作便捷，密封性，抗拉力极强、抗扭矩力极强、抗振动、不渗漏、不变形、不堵管。

二 安装及使用方法：1下节钢筋笼声测管的安装：把A管（底管带堵头）放在地上检查密封圈是否完好，然后将B管插入A管，直到插到A管底部为止，然后把螺旋紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内，按规定尺寸紧固在钢筋笼的主筋上，对于无钢筋笼的部位，声测管可用钢筋支架固定或加固三根主钢筋，捆绑距离不得大于两米。

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--声测管公司

声测管施工通病及措施：泥浆通过声测管顶口流入声测管：声测管安装完毕，必须及时用木塞塞住管口或者用橡胶套盖住管口，为后期破桩头时警示作业人员小心管口，另外需要用彩色塑料包裹管口。声测管公司

由于超声波在土中衰减很快，这种方法的可测桩长十分有限，且只能判断夹层、断桩、缩颈等。工程建设领域钻孔灌注桩作为一种重要的基桩形式，其质量直接影响构筑物的安全。超声波法是当前检测桩身完整性的有效准确的检测方法，而声测管的埋设决定了超声波法检测能否顺利进行，如何加强声测管质量控制也越来越重要。声测管公司

50声测管公司-广州声测管公司-金宝汇建材由广东金宝汇建材有限公司提供。广东金宝汇建材有限公司是从事“钢管,声测管,桥梁声测管,超声波声测管,旋挖桩声测管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：洪经理。