

大同聚氨酯直埋保温管工程 哈尼尔保温

产品名称	大同聚氨酯直埋保温管工程 哈尼尔保温
公司名称	山西哈尼尔节能保温科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省吕梁市交城县义望东工业区
联系电话	18035152000 18035152000

产品详情

山西哈尼尔节能保温科技有限公司，创建于2018年，化工聚氨酯直埋保温管工程，是保温防腐行业规模比较大的企业之一，专业致力于聚氨酯预制直埋保温管的制造。我公司位于历史悠久人杰地灵的---山西省吕梁市，交通方便，大同聚氨酯直埋保温管工程，通讯快捷。聚氨酯直埋保温管工程

聚氨酯保温管的三层结构：

层：工作钢管层一般根据设计和用户要求选用无缝管（GB8163-87）、螺旋焊管（GB9711-88；SY/T5038-92）和直缝焊管（GB3092-93）。

钢管表面采用先进喷丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级达到GB8923-1988标准SA2级，表面粗糙度可达到GB6060.5-88标准中的R=12.5微米。

第二层：聚氨酯保温层由高压发泡机在钢管与外护套之间形成的空腔中制成。即，俗称“管发泡法”。它具有防水、保温和热网自重的功能。当输送介质温度为-50 -120 时，蒸汽运输聚氨酯直埋保温管工程，选用刚性聚胺磷泡沫作为保温层。

第三层：HDPE保护层预制成一定壁厚的黑色（黄色）塑料管。层是保护聚氨酯绝缘层不受机械硬物的损伤，第二层是防腐防水。

山西哈尼尔节能保温科技有限公司，创建于2018年，是保温防腐行业规模比较大的企业之一，专业致力于聚氨酯预制直埋保温管的制造。我公司位于历史悠久人杰地灵的---山西省吕梁市，交通方便，通讯快捷。聚氨酯直埋保温管工程

保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能，而且还具有显著的社会效益和经济效益，也是供热节能的有力措施外滑动结构技术特点：

外滑动结构由于保温层与外护管之间有一层空气层，管道在运输及施工过程中浸的水可在逐步暖管过程中排出，因而比较适合于雨量充沛、水位高的地区。但对于氯离子、硫离子等含量比较高的土壤，对外钢管的防腐需加强。钢套钢保温钢管外滑动结构是基于“钢地沟”的思想设计而成，可充分利用弯头进行自然补偿，降低了成本，同时减小了固定墩推力。将管线在固定墩处分为多个相对独立的部分，电厂聚氨酯直埋保温管工程，在两固定墩之间设排潮管，则排潮管既能排除潮湿气体，又可作为日常运行的信号管，可随时监测管网运行情况。

山西哈尼尔节能保温科技有限公司，创建于2018年，是保温防腐行业规模比较大的企业之一，专业致力于聚氨酯预制直埋保温管的制造。我公司位于历史悠久人杰地灵的---山西省吕梁市，交通方便，通讯快捷。聚氨酯直埋保温管工程

众所周知，预制的直埋式保温管制造商是焊接成型的。焊接完成后，焊接部分应绝缘并防腐蚀。在这里，需要特殊的热收缩带，因此预制的直埋式保温管制造商具有特殊的热收缩率。皮带是什么样的？

该热收缩带是辐射交联的聚乙烯热收缩带，其是由特殊的复合热熔胶和辐射交联的聚乙烯片组成的袋装防腐材料。与聚乙烯相比，具有更好的机械强度，耐腐蚀性，耐老化性和使用寿命。特殊的复合热熔胶具有密封性能好，粘结力强的特点。用于预制直接埋入式保温管制造商的焊接接头，接头和弯头的绝缘密封处理。

大同聚氨酯直埋保温管工程-哈尼尔保温由山西哈尼尔节能保温科技有限公司提供。山西哈尼尔节能保温科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！