

普洱聚乙烯防水卷材 防水卷材厂家雨舟 聚乙烯防水卷材安装工程

产品名称	普洱聚乙烯防水卷材 防水卷材厂家雨舟 聚乙烯防水卷材安装工程
公司名称	云南雨舟商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥村237号
联系电话	15887150198 15887150198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：云南雨舟商贸有限公司

拉铺法：将卷材对准基准线全幅铺开，聚乙烯防水卷材价格，从一头将卷材（连同隔离纸）揭起，沿卷材幅长中线对折，聚乙烯防水卷材安装工程，用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开，注意不要划伤卷材，聚乙烯防水卷材施工，将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段约500mm长，两人合力揭掉隔离纸，对准基准线粘铺定位。先将半幅长的卷材铺开就位，拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉，慢慢将剩余半幅长的隔离纸全部拉出，普洱聚乙烯防水卷材，拉铺时注意拉出的隔离纸的完整性，发现撕裂、断裂应立即停止拉铺，将撕裂的隔离纸残余清理干净后，再继续拉铺。

在地下室防水工程中，柔性防水层经常采用SBS防水卷材，施工中容易出现防水卷材与基层粘结不牢、空鼓、卷材搭接不符合要求等质量通病，影响整体防水工程质量。防治卷材铺贴通病至关重要。本项目针对SBS防水卷材铺贴质量通病形成的三大成因：接头搭接长度过短、基层平整度差、阴阳角未做特殊处理，对症下药，采取了三项措施，有效减少了卷材与基层粘贴不牢、空鼓、搭接不符合要求的现象，提升了SBS防水卷材铺贴一次合格率。

施工前应先做好准备工作：取样送检确保防水卷材合格率；防水卷材表面应干净无污染；施工环境温度均符合规范要求；基层处理应干燥无湿润区域。

成因：接头搭接长度过短

对策：严格控制搭接接头长度，确保接茬处搭接长度

1. 在对所有防水施工人员进行交底时明确要求，搭接长度不能少于10cm。
2. 防水施工时，派管理人员加大监督力度，有效控制搭接长度。

普洱聚乙烯防水卷材-防水卷材厂家雨舟-聚乙烯防水卷材安装工程由云南雨舟商贸有限公司提供。普洱聚乙烯防水卷材-防水卷材厂家雨舟-聚乙烯防水卷材安装工程是云南雨舟商贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙总。