

市政沟盖板常用解决方案

产品名称	市政沟盖板常用解决方案
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岙山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

产品详情

污水处理排水沟盖板设计要点

(1) 排水沟盖板的栅条间隙，应根据水泵允许通过污物的能力来确定。

(2) 污水处理系统设计中，设两道排水沟盖板，一般在泵房前设一道中排水沟盖板，在泵房后设一道细排水沟盖板，同时排水沟盖板栅条间隙应符合下列要求：人工清除的为25—40mm，机械清除的为16—25mm，较大间隙40mm。

(3) 如水泵前排水沟盖板间隙不大于25mm，污水处理系统前可不再设置排水沟盖板。

(4) 栅渣量与地区的特点、排水沟盖板的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料时，可采用：

栅条间隙16~25mm，0.1~0.05m³/103m³/d（栅渣/污水）栅条间隙30~50mm，0.03~0.01m³/103m³/d（栅渣/污水）栅渣的含水率为80%，密度约为960kg/m³。

水沟盖板产品介绍

水沟盖板主要在道路工程，市政工程中运用比较多，多数用来排水所用，对于一些雨水比较多或者地势比较洼的地方，我们都会通过地沟盖板的建设来进行紧急排水，保障群众的生命安全和物质的安全保护。

1、在水沟盖板制作的时候，我们可以通过热浸镀锌进行表面处理，地沟盖板经常处在比较恶劣的环境下，所以水沟盖板的质量一定要得到保证，具有很强的防锈力强，拥有30年免维护和免更换的特点。

2、在地沟盖板设计的时候很好都是使用防盗设计，出现过很多水沟盖板被偷窃的情况，由钢格板制作的水沟盖与框用铰链联接，市政沟盖板，防盗，安全，开启方便

标识方法：

- (1) 地沟盖板扁钢中心间距：按照系列来区分：系列1为30mm；系列2为40mm；系列3为60mm。
- (2) 地沟盖板横杆中心间距：系列1为100mm，系列2为50mm。其他规格可定做。
- (3) 地沟盖板扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有205、255、253、325、325、405、403、505、655、756、1008、等。
- (4) 地沟盖板横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有55、66、88mm等。

市政沟盖板常用解决方案由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限公司位于山东省潍坊市峡山区岙山街道宝马街8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前启明机械在排水系统中享有良好的声誉。启明机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。启明机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东井盖厂家，潍坊井盖价格，昌邑井盖批发的厂家，欢迎来电咨询。