

内江生活垃圾焚烧炉 绿鑫自燃裂解设备

产品名称	内江生活垃圾焚烧炉 绿鑫自燃裂解设备
公司名称	安徽绿鑫环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区双溪街道办事处芜屯路158号
联系电话	13329297000 13329297000

产品详情

生活垃圾焚烧炉的设备配置:

全密闭一燃室，可燃物完全灰化，减容比 97%，同时避免人工操作可能带来的污染;

增加二次燃烧设计，生活垃圾焚烧炉公司，使炉内温度达1100 ~130 以上，使烟气有害物质充分裂解。

生活垃圾焚烧炉配置全套尾气净化系统，尾气排放无色

生活垃圾热解焚烧处理设备排炉在运行时，其一次风从设置在垃圾仓上部的吸风口取风，生活垃圾焚烧炉厂，垃圾仓中含有臭味物质的空气作为燃烧空气焚烧炉内，在高温的焚烧炉内臭气污染物被燃烧、氧化、分解，同时抽气使垃圾仓内形成微负压，能防止臭气外逸，保持垃圾仓外空气清新和使得大气环境不受臭气污染。

生活垃圾焚烧炉的优点：

- 1.处理范围广：热等离子体的温度高，可快速分解危险废弃物，能处理几乎所用危险废弃物——化工废物、医院废物、焚烧飞灰等;
- 2.环保优势大：水蒸气等离子体的清洁热源确保了处理过程不易产生氮氧化物、2噁英等二次污染物，环保优势显著，内江生活垃圾焚烧炉，是可替代传统焚烧技术的新技术;
- 3.运行效率快、处理费用低、投资省、操作方便;
- 4.处理设备可移动：基于标准集装箱尺寸的设计思想，确保了处理设备的快速转运，消除了危废存储和转运的风险，可以安全、灵活、快速、很好地处理如高校实验室废液等成分复杂、处理难度大、年产量

适中、转运风险高等特点的危险废弃物。

生活垃圾焚烧炉，不但具备了常规热解炉的优点，并让高温烟气从料层通过，料层与火焰密切接触，大大提高了换热效率，充分吸收炉内热量，缩短了熔炼时间。最初上料的料层厚度100~150mm，均匀布满料床，封门点火缓慢升温。炉温升至800 后可通过两台螺旋上料机连续上料，保持上料量与熔料量平衡。热烟气和金属溶液通过炉床上均布的细孔进入下层熔池。熔炼的金属熔液达到一定量后，打开熔池排放阀，农村生活垃圾焚烧炉，将金属熔液排放至低位熔锅内。炉内热烟气经低位熔锅底通过，使金属熔液保持较高温度，并由熔锅表面除去浮渣。一般一套熔炼系统可设置四个熔锅，以保证连续生产替换使用。同时，烟气通过熔锅底部空间时，由于扩容作用，烟气中灰尘在锅底沉积，所以锅底也是集灰房。内江生活垃圾焚烧炉-绿鑫自燃裂解设备(推荐商家)由安徽绿鑫环境工程有限公司提供。安徽绿鑫环境工程有限公司在废弃物处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，绿鑫自燃裂解设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：江总。