

# 阿胶夹层锅 铁岭夹层锅 旭力机械

产品名称	阿胶夹层锅 铁岭夹层锅 旭力机械
公司名称	诸城市旭力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新区
联系电话	13854470780 13854470780

## 产品详情

夹层锅又名蒸汽锅、蒸煮锅、夹层蒸汽锅。通常由锅体和支脚组成。锅体是由内外球形锅体组成的双层结构形式，熟食用夹层锅，中间夹层通入蒸汽加热。有固定式、可倾式、搅拌式等样式。夹层锅具有受热面积大、热、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制、外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠等特点。

### 分类

- 1、按结构形式分为：可倾式夹层锅、立式（固定）夹层锅结构
- 2、按加热方式分为：电加热夹层锅、蒸汽加热夹层锅、燃气加热夹层锅、电磁加热夹层锅。
- 3、按工艺需要各采用带搅拌或不带搅拌设备。
- 4、夹层锅按密封方式可分为：无盖型、平盖型、真空型

夹层锅加热方式及区别就是在于夹层锅的夹层中注入的是什么介质，直接通蒸汽的肯定是蒸汽加热夹层锅，夹层锅夹层注入导热油，通过电加热管加热导热油的是电加热夹层锅，通过燃气加热导热油的是燃气夹层锅，对于一些锅炉因环保问题被停用或者没有蒸汽锅炉的客户，电加热夹层锅无疑是好的选择，插电即用，阿胶夹层锅，非常方便。用户可根据自己需求定制合作的夹层锅。

夹层锅后期使用维护保养问题。

- 1、进汽管和出水管接头漏汽，当选紧螺帽不解决问题时，应添加或更换填料。
- 2、压力表和安全阀门应定期检查，如有故障及时调换和修理。
- 3、减速箱开始使用50小时后，应拆下来放掉润滑油，用煤油或柴油冲洗，铁岭夹层锅，加入30#--40#干净机油，使用150小时后，第二次换油，以后可视具体情况，每使用到1000小时左右换油一次。
- 4、防锈油剥落，应及时涂刷，涂外锅的油漆，建议采用X55-3铝fen乙烯耐水漆。

0.15MPa; 当额定工作气压 $P_{额}=0.6-0.8\text{MPa}$ 时， $P_{水}=P_{额}+0.3\text{MPa}$

- 5、本锅外层锅体使用4.0~5.5毫米厚的钢板制造，钢号A3，当外锅经多年锈蚀减薄到2mm以下时，应停止使用

阿胶夹层锅-铁岭夹层锅-旭力机械由诸城市旭力机械有限公司提供。诸城市旭力机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！