

# 鄂州洁净车间净化板安装工程装修公司免费上门量房

产品名称	鄂州洁净车间净化板安装工程装修公司免费上门量房
公司名称	湖北浩建净化科技工程有限公司
价格	600.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:浩建净化 规格:0.426mm 防火等级:A1
公司地址	武汉市东西湖区泾河街道泾河六路
联系电话	027-84755595 15342244022

## 产品详情

什么是洁净车间？洁净车间工程阐述

洁净车间：亦称洁净室、无尘车间、无尘室或清净室。洁净室的主要功能为室内污染控制，没有洁净室，污染敏感零件不可能批量生产。在FED-STD-2里面，洁净室被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间，其中特定的规则的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度，从而达到适当的微粒洁净度级别。

介绍：洁净车间洁净程度和控制污染的持续稳定性，是检验洁净室质量的核心标准，该标准根据区域环境、净化程度等因素，分为若干等级，常用的有国标和国内区域行业标准，一些净化工程公司，在通行标准之外，还设有自身执行的高于国际化通行标准的净化指标。一般以工业铝材(不锈钢方通、喷塑方通)做框架，采用风机滤网机组FFU送风，四周采用防静电垂帘，顶部铺盖密缝盲板，形成一个密缝区，内部净化级别可达100---10万级;特别适用于车间内局部对洁净度要求高的区域，如流水线作业区的高精确度产品组装区。

洁净技术：即玷污控制(Contamination Control)技术。指的是：对象(产品、人及动物)在被加工、处置、治疗、防护及实验等过程中，对其所处环境内玷污物(影响对象的加工、处置、治疗等质量、合格率或成功率的物质)进行控制的技术。

玷污物的污染包含对产品的损害和对人的危害。

污染包含直接污染和交叉污染(医疗范畴谓之感染)。

人是污染源的发源地：静坐时，人体每分钟散发10万个粒子(粒 0.5 μm);

每天脱落6~13克表皮细胞，一年脱落人体细胞约3.5公斤。

半导体洁净室内微污染源，经测试，作业人员占80%。

十万级GMP洁净车间对不同的对象，有不同的玷污物控制要求。

计有：

空气中悬浮微粒(非生物性及生物性)

空气中悬浮分子玷污物

病毒

微振

静电

生产工艺介质：高纯工业气体、特种气体、高纯水及高纯化学品等的有关杂质。

应用领域：微电子、光电子、电子材料、仪器仪表、精密机械、制药及生物工程、饮料、食品、化妆品、医疗卫生(洁净手术室及实验室);航空、印刷包装、航空及军事科学等。