

防爆CD4多参数气体检测仪

产品名称	防爆CD4多参数气体检测仪
公司名称	惠尔迅（山东）安全设备有限公司
价格	100.00/克
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区龙湖新壹街8号楼
联系电话	13280011881

产品详情

防爆CD4多参数气体检测仪

CD4多参数气体测定器（以下简称测定器）可同时连续检测CH₄、O₂、CO、H₂S共4种气体的浓度，并可超限报警，测定器采用8位微控制器作为控制单元，采用高精度检测元件，灵敏度高、响应速度快，屏幕采用宽温范围的2.3寸彩色液晶，显示清晰可靠。当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过或低于预置报警值时，测定器立即发出声光声，以提醒我们及时采取安全措施，保障生命、财产的安全。

二、产品特点

同时进行甲烷、一氧化碳、氧气、硫化氢浓度检测。

高度智能化技术，操作简便、稳定可靠。

报警点可根据用户要求设定。

二级声光报警，振动报警功能。

大屏幕数字液晶显示。

电池电压指示功能，背景光功能。

数据传输功能，存储1000条测量数据。

曲线功能，测量数据根据测量时间进行曲线显示，便于分析。

三、技术参数

1) 测量范围：

甲烷 (CH₄)：0-4% (VOL)、分辨率 0.01%

氧气 (O₂)：0-25% (VOL)、分辨率 0.1%

一氧化碳 (CO)：0-1000ppm、分辨率 1 ppm

硫化氢 (H₂S)：0-100ppm、分辨率 1 ppm

2) 指示方式：LCD显示实时数据及系统状态、声光报警、故障及欠压指示

3) LCD 46.75(长) *35.06(宽) 2.3寸

4) 分辨率：320 *240(RGB)

5) 仪器声级强度在距讯响器1米远处应不小于75dB(A)