

电动伸缩门，伸缩门，电动门，自动门，感应门，门

产品名称	电动伸缩门，伸缩门，电动门，自动门，感应门，门
公司名称	上海诚门自动门控设备有限公司
价格	900.00/米
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:870 (mm) 产地:广东
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南桥路468号9幢206室
联系电话	86 021 64617383 13918008639

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	870 (mm)
产地	广东	品牌	英龙门业
类型	厂房大门	颜色	金黄，黑，银白
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	良好	质量等级	优质
风格	现代	产品类别	整套门
门框板材厚度	1.0mm--1.2mm	品种	工艺门
使用范围	厂房，别墅，庭院	特殊用途	自动
金属材质	铝合金		

主体交叉管采用特殊工艺冲压成，并配用超级pa耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑，是国内最新技术，经强制运行测试比同类产品使用寿命长达15倍之多。电机：为双涡轮电机，意大利技术伸缩门专门设计，采用电源220v，功率370w，适用于频繁正反启动等场合，增强扭矩输出。门控系统cpu采用德国西门子原装件。特点：无挡极离合装置，当停电或其它故障使门体不能正常运行时，只须用离合钥匙将离合开关旋转到分离状态即可转为手动控制。led显示的字幕广告，客户可自行更改广告内容。采用微型计算机控制系统及先进的导航技术，在无任何轨道的情况下均能按预定路线行驶2、在行驶过程中如受外力影响而使机头完全偏离预定路线时，它会自动检索预定路线、自动纠错，保证门体按预定路线行驶。3、取消磨擦噪音。4、能抵御强风。5、设有专用门控定位自锁装置，确保伸缩门关闭到位时，被牢牢锁住。6、使用之前，只需用简单的方法在路面上为其设定理想的行驶路线即可；安装简单、快捷、方便。7、安装好之后能保持原有路面平整，不存在积水现象，方便清除杂物，确保车辆进出畅通。8、取消传统伸缩门八芯电缆及地下电缆，只需用二芯电缆。9、在门体关闭状态下能感知爬门物体，并发出报警信号，提醒用户，确保了户内安全。10、在关闭过程中能探测到约40厘米范围内物体，而自动倒退。11、交叉连接结构采用特殊工艺制作而成，运行平滑、结构牢固。12、选用特种型材组装门体框架。13、驱动电机采用专业门控电机，使用寿命长。14、设有微电脑起步装置，有效地消除了电机启动时的瞬间冲击力，使机头起步平稳、不摇晃。15、配置专业广告显示屏，led显示屏，可根据需要来回滚动800字的广告内容。同时提供了电脑com接口及配套软件，可随时更换您的广

告内容。

功能特点：热保护涡轮式专用电机，无级偏心离合，集成块线路弱点控制，电子软件启动功能，红外线防碰撞功能，无接触电磁感应限位，进口轿车t10系列尊贵型手柄，led滚动广告/固定显示屏（选配），夜间警示反光膜，抗风构装置（选配），连杆孔内pa耐磨套，双轴承式耐磨橡胶轮，花纹装饰边/不锈钢8k装饰边（选配），任何一款门均可装配有轨/全无轨运行（建议全无轨运行）

售后服务：门体包修一年，电机包两年，终身维修。