

外壳采用高强度钢材设计，外观超薄，美观结实，具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能；

表面细纹烤漆，平滑均匀，简单大方，颜色与工业主机融为一体，具有良好防锈耐磨功能；

多种信号接口，支持多种信号输入/出；

高可靠性，高稳定性，适用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议、交通管理。

类型	项目	参数
屏参数表	点距	0.630(H) × 0.630 (V)
	显示比例	16:9
	物理分辨率	1920X1080
	色彩深度	16.7M
	可视角度	H178 V178
	亮度	300cd/m ²
	对比度	4000:1
	响应时间	5ms
音频系统	喇叭	2 × 5W(8)
	声音模式	标准
输出接口	输出接口	HDMI 1路、RJ45 1路、USB 2路
	L/R音频输出	1 RCA X2
电源功耗	输入电压	交流 100~240v 50/60HZ
	待机功率/额定功率	3W/ 170W
机壳	材质	冷扎钢SPCC
	外观颜色	黑色/默认
	外形尺寸	(仅供参考)
	安装方式	壁挂式(默认)
触摸面板	规格	红外触摸
	触摸介质	手指、触摸笔等不透光物体
	定位精度	± 2mm
	透光率	95%
	玻璃硬度	7H
	响应时间	6ms
	使用寿命	单点大于6000万次
	触摸接口方式	内置USB
外界条件	工作温度 / 湿度	0 ~50 /20% ~ 80%
	存储温度 / 湿度	-10 ~60 /5--95%
包装	纸箱外尺寸	
	净重/毛重	

产品图