

GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座更换方法

产品名称	GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座更换方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	248.00/件
规格参数	标准:国标 规格:可定做 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、盆式橡胶支座构造：

盆式橡胶支座（Basin type rubber support）是钢构件与橡胶组合而成的新型桥梁支座，盆式橡胶支座与同类的其它型号盆式支座和铸钢辊轴支座相比，盆式橡胶支座具有承载能力大，水平位移量大、转动灵活等优点。盆式橡胶支座是由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成的。

二、盆式橡胶支座定制方法

公司是盆式橡胶支座厂家，我厂可根据客户图纸要求来定做盆式橡胶支座，也可以根据客户承压力及一些参数的要求来帮客户出盆式橡胶支座图纸。公司主要承接桥梁橡胶支座、桥梁伸缩缝、盆式橡胶支座类的项目。有问题都可以来咨询万经理

三、盆式橡胶支座安装规范：

盆式橡胶支座安装前应拆箱作检查及进行清洁。除去油污，特别是不锈钢与填充聚四氟乙烯板的相对滑移面应用酒精仔细擦洗干净，盆式橡胶支座其它各件也应擦洗干净，盆式橡胶支座内不得涂刷防锈油。盆式橡胶支座除标高符合设计要求外，为确保盆式橡胶支座的使用性能，须保证三个方向的平面水平。

四、更换盆式橡胶支座厂家分析：

- 1、盆式橡胶支座选用不锈钢板与聚四氟乙烯模压板筒的平面滑移作为支座的滑移面，具有低的摩擦系数，承载才能大、变形小、耐磨耗、抗腐蚀才能强。
- 2、盆式橡胶支座选用密封的橡胶不光提高了支座的承载才能及橡胶的寿数，更为重要的是确保了支座具有灵活的翻滚功能及缓冲功能。
- 3、盆式橡胶支座的结构简单、重量轻、价格便宜。具有显着的经济效果。

4、盆式橡胶支座建筑高度低，对桥梁设计十分有利。

五、盆式橡胶支座厂家温度范围：

A.常温型支座：适用于-25 ---60 ；B.耐寒型支座：适用于-25 ---60 ，代号F

盆式橡胶支座技能功用：

A.支座竖向转角不小于40'。B.竖向承载力（kn）1000---50000共分28级，非滑移表面的水平承载力为竖向的10%。C.磨擦系数：盆式橡胶支座常温型 μ 0.04，耐寒型 μ 0.06

盆式橡胶支座的紧缩变形值按规定不得大于支座总高度的2%，盆环的径向变形不得大于盆环外径的0.5%因此，我们生产的GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座厂家分为GPZ(依据JT3141-90)和GPZ（ ）(依据GT 391-1999)以及QPZ,QZ,SH-PZ,KPZ,GPZ(KZ)几大系列。