

中兴通信电源-48V50A直流电源模块ZXD2400参数

产品名称	中兴通信电源-48V50A直流电源模块ZXD2400参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXD2400
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

中兴ZXD2400 50A整流模块特点介绍

- 1、中兴ZXD2400 50A整流模块采用新型大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性；
 - 2、中兴ZXD2400 50A整流模块采用全负载范围内软开关功率变换技术，保证全负载范围都有高的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻量化成为可能，电磁干扰也随之大幅降低；
 - 3、宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状；
 - 4、交流输入功率因数接近于1；
 - 5、中兴ZXD2400 50A整流模块实现恒功率型输出特性，交流断电后来电对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投资；
 - 6、内置监控CPU及液晶显示模块，可以实时显示整流器的各项参数；
 - 7、通过键盘可以设置保护告警参数，调节均浮充输出电压、输出限流点等变量；
 - 8、完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以实现集中监控；
 - 9、中兴ZXD2400 50A输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠性，又保护了用电设备；
 - 10、方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔；
 - 11、先进的模块化设计，多台并联自动均流；
 - 12、风机温控工作，提高了系统的可靠性；
 - 13、中兴ZXD2400 50A整流模块的输入、输出滤波电路和屏蔽绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。
- 型号：ZXD2400
输出类型：单路输出 输出功率：>500W 输入电压：110-220V
稳压形式：调宽式开关稳压电源 电源启动方式：自激式开关电源 连接方式：并联式开关电源

产品特点

*极宽的输入电压范围：80VAC~300VAC，适用电网范围广。

*小型化、高功率密度整流模块设计，更便于仓储、安装、维护。

*19英寸标准宽度，高度6U，特别适用于接入、交换等一体化机柜，也可以单独使用。

*采用插箱结构，整流器采用热插拔方式，安装、维护方便。

*集交直流配电、整流器、监控单元于一体，重量轻、体积小，功能完善。

具有完善的蓄电池管理功能。包括智能电池管理程序、温度补偿及基于容量的蓄电池管理功能。

*采用高性能浪涌抑制器件，具有强大的电源浪涌防护性能。

*完善可靠的本地监控及远程监控，具有极值记录、电池运行记录、历史操作记录、简易动力环境监控等功能