

# 钢丝弹簧骨架注浆管安装说明

产品名称	钢丝弹簧骨架注浆管安装说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	8.00/米
规格参数	颜色:绿色 型号:20型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (a).钢丝弹簧骨架注浆管规格：

钢丝弹簧骨架注浆管 80\*20mm、 8\*24mm钢丝弹簧骨架注浆管，配件：导管、三通、弯头、堵头、卡丁，成套提供，安装方便，钢丝弹簧骨架注浆管产品优点：可重复使用，价格便宜。

### (b).钢丝弹簧骨架注浆管参数：

钢丝弹簧骨架注浆管别名：可维护注浆管、多次性注浆管

包装数量：每箱长度90米，亦可根据客户要求定做长度。赠送配套使用的注浆管、接头若干。外径：20mm,内径：8mm，内径公差0.3mm。

(c).钢丝弹簧骨架注浆管主要特点：1、可多次注浆，注浆不受时间限制。有漏水出现就可以向管体内注入浆液进行填补密封。2、带有单向开关功能，防堵塞性好，浆液不会倒流。3、多次重复性注浆管带有4排出浆孔，可实现全断面出浆，且均匀流畅。4、钢丝弹簧骨架注浆管可进行预检测，若不渗漏可以不注浆。

### (d).钢丝弹簧骨架注浆管安装方法：

钢丝弹簧骨架注浆管的安装长度每段5m，并在两端连接注浆导管，钢丝弹簧骨架注浆管末端安装塞子进行临时封堵。根据施工缝宽度和装修层的厚度，截取每根长度50-100cm的与注浆管匹配的进浆用的塑料管，截取与注浆管和塑料管内径匹配的、长度20-30cm的连接管相连接，连接处用胶布缠紧。每次用完需冲洗干净管芯和管外壁。注浆管分为钢丝弹簧骨架注浆管，钢丝弹簧骨架注浆管是一种钢丝弹簧骨架注浆管系统，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。钢丝弹簧骨架注浆管合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成密封。

(e). 钢丝弹簧骨架注浆管使用方法：

1. 钢丝弹簧骨架注浆管可通过现场压力注水，确认接缝的水密性，当接缝漏水时才需注浆。
2. 刚性内芯：在混凝土压力下不会压扁，确保注浆通道通顺。
3. 骨架外无纺布滤布层。只允许水和灌浆液通过，其它如混凝土中的水泥浆等阻隔在注浆管外，确保注浆管全断面通畅使用。
4. 柔韧性：在弯角处放置方便，无需切割和连接。
5. 可广泛适用于一次性多种灌注浆料。
6. 安装简便，快捷、牢固。