

供应:PPO PX9406 沙比克 NORYL

产品名称	供应:PPO PX9406 沙比克 NORYL
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	33.00/KG
规格参数	品牌:沙比克 型号:PX9406 产地:美国/中国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

苏州新塑语塑胶原料供应沙伯PPO材料：

供应:PPO HS2000 复合增强级.低翘曲.含20%填充料.UL94V-0

供应:PPO NC120/NC208 NC212/NC112 NC108/NC220 导电性专用级.UL94V-1

供应:PPO NF1020 滑动性专用级.含填充料.UL94HB

供应:PPO NFV1030 滑动性专用级.含填充料.UL94HB

供应:PPO PX2611 PX2622 高流动性.适合汽车工业部件

供应:PPO PX2728 通用级.热变形温度80-98 .UL94V-1

供应:PPO PX2801/ SE225 通用级.热变形温度100-119 .UL94V-1

供应:PPO SE1-GN1 注塑增强级.含10%玻纤.UL94V-1

供应:PPO SE1-GN2 注塑增强级.含20%玻纤.UL94V-1

供应:PPO SFG100/200/300 泡沫级.含填充材料改性.UL94V-0,适合阻燃制品

供应:PPO TN15/STN20 高抗冲击级.适合汽车工业部件

供应:PPO BHM510 阻燃注塑级.高弹性.UL94V-0.热变形温度110 .机械.电器.电子等阻燃的工程结构部件

供应:PPO CRN-520 注塑级.耐热.耐化学性能.用于机械.化工部件及防腐蚀制品

供应:PPO CRN-530 注塑级.特点和用途同CRN-520

供应:PPO DSN-300I/400I /500I 注塑级.用于导电.电磁波屏蔽

供应:PPO EN212 挤塑级.UL94V-1,相对密度1.10.适合电器.电子.化工.机械等结构部件

供应:PPO EN265 挤塑级.UL94V-1,相对密度1.07.适合电器.电子.化工.机械等结构部件

供应:PPO ENG265 挤塑级.UL94HB,相对密度1.06.适合电器.电子.化工.机械等结构部件

供应: PPODSN2001 导电性专用级.UL94V-0

供应PPO DSN6001 导电性专用级.UL94V-0

供应:PPO DSN6002.DSN6082 导电性专用级.UL94V-0

供应:PPO EXT115 EXT130 高流动性.耐油性已改进适合汽车工业零件

供应:PPO FN150 发泡级.用于特殊需要的发泡工程制品

供应:PPO FN215 发泡级.相对密度0.80.适合特殊需要的发泡工程制品

供应:PPO FM-3020 发泡级.用于特殊需要的发泡工程制品

供应:PPO GFN2 增强注塑级.20%玻纤.热变形温度140 .相对密度1.21.其他特点用途同GFN1

供应:PPO HGF-100

注塑阻燃级.UL94V-0,高弹性.外观.机械性能优.适合电器.电子.机械等工业部件.阻燃制品

供应:PPO HFG-200/300 注塑阻燃级.特点和用途同HGF-100

供应:PPO HM3020 复合增强级.高刚性.HDT

120 .UL94V-0,相对密度1.31.适合电器电子.机械等结构工程制品

供应:PPO HM4025 复合增强级.高刚性.HDT125 .UL94V-0.适合电器电子.机械等结构工程制品

供应:PPO N85 阻燃注塑级.UL94V-0, HDT 85 .适合电器.电子.机械.化工等.如屏蔽套.壳体箱.机架

供应:PPO N90 阻燃注塑级.UL94V-0, HDT 90 .适合电器.电子.机械.化工等.如屏蔽套.壳体箱.机架

供应:PPO NC212 复合增强级.热变形温度137 .UL94V-1.适合导电性的特殊工程制品

供应:PPO NU85 阻燃注塑级.HDT 85 ,UL94V-0,适合电器.电子.机械.化工等.如屏蔽套.壳体箱.机架

供应:PPO NC1-XX 注塑级.用于导电性特殊工程制品

供应:PPO NC2-XX 注塑级.用于导电性特殊部件和工程制品

供应:PPO NF-1020/2020/1030 注塑级.增强型.耐磨.用于电子电器.机械.化工部件及滑动制品

供应:PPO PM-235 注塑电镀级.用于装饰和耐热部件

供应:PPO PN235 电镀级.热变形温度113 .相对密度1.06

供应:PPO PX-0633/0844 注塑级.增强型.汽车专用级

供应:PPO PX-1222/2615 注塑级.增强型.高强度.汽车专用级

供应:PPO PX-2725

阻燃注塑级.热变形温度105 .UL94V-1,适合阻燃和耐热的电器.电子.化工.机械等结构制品

供应:PPO PX-2890 注塑级.增强型.用于电子电器.机械.化工零件及工程部件

供应:PPO PX-2891 注塑级.特点和用途同PX-2890

供应:PPO PX-2922 注塑级.20%玻纤增强.UL94V-0.用于电子电器.机械.工业零部件及阻燃工程制品

供应:PPO PX-2923 注塑级.30%玻纤增强.其他特点和用途同PX-2922

供应:PPO PX-2925 注塑级.增强型.用于电器.电子.机械.汽车工业部件

供应:PPO PX-2926 复合增强级.热变形温度110 .高刚性.UL94V-0.用于电子电器.机械等阻燃工程制品

供应:PPO PX-2930 注塑增强级.UL94V-0.用于电子电器.机械.汽车工业部件及阻燃工程制品

供应:PPO PX9406 注塑级.适合电视机外壳专用料

供应:PPO SE1-GFN1 增强注塑级.10%玻纤.HDT 132 .UL94V-1.长期使用温度110 .电子.电器.机械制品用

供应:PPO ZEL34XXC 美国液氮 特性:含聚四氟乙烯润滑剂.导电.经润滑

供应:PPO SE1-GFN2 增强注塑级.20%玻纤.HDT 138 .UL94V-1.长期使用温度110 .电子.电器.机械制品用

供应:PPO SE1-GFN3 增强注塑级.30%玻纤.HDT 140 .UL94V-1.长期使用温度110 .电子.电器.机械制品用

供应:PPO SE1 阻燃注塑级.热变形温度125 .UL94V-1,长期使用温度110 .适合电器.电子.化工.机械等

供应:PPO SE90 阻燃注塑级.热变形温度90 .UL94V-1,长期使用温度95 .适合电器.电子.化工.机械等

供应:PPO SE100 阻燃注塑级.热变形温度100 .UL94V-1,其他特点和用途同SE90

供应:PPO SEU-85 注塑级.UL94V-5.自熄.用于电子电器外壳.机械部件.阻燃工程制品