

# 信号电缆PTYL23,铁路信号电缆

产品名称	信号电缆PTYL23,铁路信号电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:PTYL23 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

### 铁路电缆PTYL23信号电缆33\*1.0wt67

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

1 使用特性1.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。1.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。1.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。1.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。1.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8 ；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

### 2 型号、M称及规格

型号M称敷设范围规格(芯)PTYV聚乙烯J缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61PTYY聚乙烯J缘聚乙烯护套铁路信号电缆PTY22聚乙烯J缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力PTY23聚乙烯J缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PTYA22聚乙烯J缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYA23聚乙烯J缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PTYL22聚乙烯J缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYL23聚乙烯J缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

### 铁路电缆PTYL23信号电缆33\*1.0