

超净工作台 DL-CJ-1N超净工作台 单人双面洁净工作台

产品名称	超净工作台 DL-CJ-1N超净工作台 单人双面洁净工作台
公司名称	河南信陵仪器设备有限公司
价格	9700.00/台
规格参数	品牌:信陵 型号:DL-CJ-1N 外形尺寸:1020 × 790 × 181
公司地址	郑州市惠济区新城路碧源月湖广场2号楼1912室
联系电话	17752520613

产品详情

超净工作台 DL-CJ-1N超净工作台 单人双面洁净工作台产品特点：

垂直层流设计，304不锈钢台面，70%洁净风循环，减轻操作者吹拂感，科学延长过滤器寿命。

全钢、框架结构形式，内壁、内顶板无缝隙、无螺丝，没有藏菌死角，外表面无铅无毒，绿色环保。

重力平衡式滑动前窗，“本安设计”当出现故障时不会扎伤操作者手臂，升降平稳可随意定位。

风速6档可调，轻触开关控制，LED条段指示系统。

粗效过滤器可更换，科学延长高效过滤器寿命。

适用于教学、小规模生产和一般科研领域使用。

超净工作台 DL-CJ-1N超净工作台 单人双面洁净工作台技术参数：

型号	DL-CJ-1N	DL-CJ-2N
外形尺寸(mm)	1020 × 790 × 1810	1500 × 790 × 1810
宽 × 深 × 高(含支架)		
工作区尺寸(mm)	880 × 750 × 600	1360 × 750 × 600

宽 × 深 × 高		
适用人数	单人双面	双人双面
重量(kg)	152kg	190kg
高效过滤器规格及数量	820 × 600 × 50 × 1个	610 × 610 × 50 × 2个
荧光灯规格数量	20W × 1	30W × 1
紫外灯规格数量		
ZUI大功耗(含柜内插座500W)	660W	740W
光照度(lux)	400	400
洁净等级	100级(@ 0.5 μ m美联邦209E)	
过滤效率	工作区内每1升空气中直径 0.5 μ m的尘埃粒子 3.5个/升	
平均风速(m/s)	0.25~0.51	
噪音(dBA)	63	
电源	单相交流220V/50Hz	
层流方向	垂直层流	
台面材质	304不锈钢	
内胆材质	冷轧钢板喷塑	
柜体材质		
台面振动半峰值(μ m)	5	
柜内插座数量	1	
控制方式	LED条段显示+轻触开关	
循环风量	70%	
选配件	无	