

艾默生EPC48120/1800A室外直流电源系统参数48V120A高频电源

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 艾默生EPC48120/1800A室外直流电源系统参数48V120A高频电源 |
| 公司名称 | 山东创信电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:艾默生 型号:EPC48120 |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址） |
| 联系电话 | 15530201877 15530201877 |

产品详情

艾默生EPC48120/1800-H户外电源柜艾默生直流电源EPC系列户外直流电源集艾默生性能可靠的通信电源系统、完善的供配电系统、蓄电池系统、品质**的户外防护机柜于一体，为各种户外通信设备提供可靠的一体化能源解决方案。

艾默生EPC48120/1800-H户外电源柜艾默生直流电源产品特点：

集成动力平台及主设备的一体化解决方案

IP55防护等级，隔离户外恶劣环境因素影响

性能优异的热交换技术，保证系统内部良好的工作环境

整流模块采用全面软开关技术及休眠节能，节能

天台、铁塔等多种安装方式，便于户外建站选址

整流模块无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min

完善的电池管理，有效提高蓄电池组性能及使用寿命

网络化设计，提供多种通信接口，灵活实现远程监控组网

完备的故障保护、故障告警功能

艾默生EPC48120/1800-H户外电源柜艾默生直流电源技术规格：

输入电压：80-300Vac

输入频率：45 ~ 65Hz

输出电压：-42~ -58Vdc

满配容量：120A

系统效率：>92%

整流模块：R48-1800

监控模块：PSM-D21

防护等级：IP55

工作温度：-40 ~ 45 （北方型）

-10 ~ 45 （南方型）

物理尺寸：1500mm(H) × 600mm(W) × 630mm(D)

蓄电池仓：660mm(H) × 534mm(W) × 558mm(D) (双层)

系统重量：<150kg(不含整流模块及蓄电池组)

艾默生EPC48120/1800-H户外电源柜艾默生直流电源”详细介绍

艾默生EPC48120/1800-H户外电源柜艾默生直流电源EPC系列户外直流电源集艾默生性能可靠的通信电源系统、完善的供配电系统、蓄电池系统、品质的户外防护机柜于一体，为各种户外通信设备提供可靠的一体化能源解决方案。

艾默生EPC48120/1800-H户外电源柜艾默生直流电源产品特点：

集成动力平台及主设备的一体化解决方案

IP55防护等级，隔离户外恶劣环境因素影响

性能优异的热交换技术，保证系统内部良好的工作环境

整流模块采用全面软开关专利技术及休眠节能专利，节能

天台、铁塔等多种安装方式，便于户外建站选址

整流模块无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min

完善的电池管理，有效提高蓄电池组性能及使用寿命

网络化设计，提供多种通信接口，灵活实现远程监控组网

完备的故障保护、故障告警功能

艾默生EPC48120/1800-H户外电源柜艾默生直流电源技术规格：

输入电压：80-300Vac

输入频率：45 ~ 65Hz

输出电压：-42~ -58Vdc

满配容量：120A

系统效率 $\gt; 92\%$

整流模块：R48-1800

监控模块：PSM-D21

防护等级：IP55

工作温度：-40 ~ 45 （北方型）

-10 ~ 45 （南方型）

物理尺寸：1500mm(H) × 600mm(W) × 630mm(D)

蓄电池仓：660mm(H) × 534mm(W) × 558mm(D) (双层)