

中医院外敷包加热箱

产品名称	中医院外敷包加热箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:0-100 可调控
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

中外敷包加热箱公司说明--

北京福意电器有限公司人员均接受过相关的培训，对相关有丰富经验，为用户提供*的售前、售中、。承诺：公司视为销售的重要组成部分。公司承诺产品按照三包法实行三包；并建立客户档案；实行定期跟踪回访制度优良，为您提供质量保障。

.....
.....
..... 中外敷包加热箱产品参数:

产品型号：FYL-YS-151L额定电压：AC220V额定输入功率：120W噪音(声功计)：42dB(A)箱体尺寸（W×D×H）：595×565×860mm内部尺寸（W×D×H）：504×487×634mm有效容积：150L净重：64kg温度范围：0-100

产品型号：FYL-YS-281L额定电压：AC220V额定输入功率：160W噪音(声功计)：46dB(A)箱体尺寸（W×D×H）：595×565×1440mm内部尺寸（W×D×H）：504×487×1215mm有效容积：280L净重：99kg温度范围：0-100

产品型号：FYL-YS-431L额定电压：AC220V额定输入功率：200W噪音(声功计)：48dB(A)箱体尺寸（W×D×H）：595×675×1795mm内部尺寸（W×D×H）：504×598×1570mm有效容积：430L净重：129kg温度范围：0-100

中外敷包加热箱特点:

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读取数字为方便。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保安全运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

中外敷包加热箱:

本着创造优良，提高企业度，树立企业形象，我们本着“追求高质量，用户满意为”的精神，以“优良优惠的价格、优良周到的、优良可靠的产量”的原则向您郑重承诺：

修期内或保修期外如冷柜出现故障，我司在接到通知后，人员在24小时内可达到现场并开始。

北京福意电器有限公司在制造上已积累了丰富的经验、设备优异，选料精优、制造庞大。企业9001：2008等多项质量。经营的医疗、生化、教学、化工、等实验仪器在大院校科研单位中享有声誉、产品优良各大、中院校、、环境、化工、食品检验等科研单位、并大量出口。

.....

..... 热敷疗法是用麦麸，粗盐等作为热敷底物适当配合药物于病变部的一种内病外治疗法。它不同于灸法，但机理相似，都是热力及药物本身的发挥其温经通络，散寒祛瘀之功，具有操作简便，疗效确切等优点，特别适应于寒凝瘀，经络阻塞致诸症，如肩周炎，肠粘连，卵巢囊肿，痛经，胃寒腹痛等。