

良好热封性LLDPE 台湾台塑 3224

产品名称	良好热封性LLDPE 台湾台塑 3224
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:台湾台塑 型号:3224 产地:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

良好热封性LLDPE 台湾台塑 3224

LLDPE的拉伸性能与LDPE性比，拉伸数量、拉伸屈服强度大，特别是拉伸断裂强度和断裂伸长率大，一般可从应力-应变曲线面积求出断裂时所需要的能量，以此作为树脂刚性的指标。很明显，LLDPE的刚性好，这可认为是由于LLDPE分子中系链分子多的缘故。刚性与密度的关系:密度越低，刚性越差(即更柔软)。就同一密度来说，LLDPE的耐冲击强度较大，比C4更多的C6、C8共聚单体聚合物冲击强度更高。LLDPE薄膜的物理机械性能明显优于LDPE，其柔软性，韧性，耐寒性，耐穿刺性均优于LDPE。

LLDPE虽与过去的LDPE同属于同一密度范围，但由于它们之间的分子结构不同，熔融流变学行为也不同，因此他们的物理基本性质及成型加工特点也不相同。

LLDPE	LDPE	
分子量分布	窄	宽
熔点(C)	110~125	105~115
相对抗张力大小	1.50~1.75	1
相对弹性率大小	1.40~1.80	
耐环境应力龟裂性	好	差
耐热性	稍差	
耐油性		

DFDA-7144(粉)、3003、3012 ;

中石油兰州 : 7042N ;

台湾台塑 : 3224

日本东槽 : M65、

LLDPE韩国韩华 : 3305 ;

韩国湖南 : UR644 ;

韩国三星TOTAL : P900、R901U

LLDPE伊朗石化 : 0209AA ;

新加坡埃克森 : LL-1002KW、LL-1002YB、LL-6201、218W

LLDPE美国埃克森 : 1002KW、1018FA、LL1002YB、3518CB、6201粉、

LLDPE沙特埃克森美孚 : 6101XR、6201XR、LL6301 XR

LLDPE科威特EQUATE : EFDC-7050 ;

德国陶氏 : 2344E ;

美国陶氏 ; 2344E、