

# ZD6电动转辙机新型半金属摩擦带批发价格

产品名称	ZD6电动转辙机新型半金属摩擦带批发价格
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

ZD6电动转辙机新型半金属摩擦带将控制和表示电路集成在一块电路板上，并安装在机壳内部，采用集成电路方式使电路板在完成转辙功能的基础上更小巧，这样就减少了转辙机控制电路的规模，车站控制电路和可直接连接，中间不需要再有结合电路，另外电路板可根据车站控制系统的不同而采用不同的电路，使可以灵活地用于不同的控制系统上。。ZD6电动转辙机新型半金属摩擦带可选地，司控道岔装置还包括显示器以便显示岔头位置,以及发射机，对进行控制,附图说明根据下文优选实施方式的详细描述，各种的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚了,附图仅用于示出优选实施方式的目的，而不认为是对限制。。

### ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；采用如上技术方案的，相对于现有技术有如下有益效果：与原有电动转辙机遮断器相比，基于冗余接点的电动转辙机遮断器在于解决原遮断器接点由于只有一组接点,时常出现接点接触不良而导致转辙机故障不能操作道岔的问题，采用冗余接点，使设备可靠使用，保了道岔的正常应用。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

为电动转辙机箱体为基座为调整槽为光缝调节板为定位光缝为主表示杆为副表示杆为连接销为调整槽为台阶式通孔为反位光缝为光缝调节板为光缝架为探头框为台阶式通孔为光缝板为报警信号电路板为光电接收二管为红外发光二管为副表示杆缺口和为基本轨和为尖轨为动作杆为主表示杆缺口为电动机为减速齿轮为驱动轮。

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机新型半金属摩擦带是一个四直流串激电动机，从电磁参数上看，其主要尺寸为：转子的直径为毫米，磁长毫米，磁负荷气隙磁通密度为高斯，与结构相比，电动机降低了铜耗和铁耗，了效率，另外，与的电机工作电流《安相比，电动机额定工作电流降低了，能够达到《安,电动机转子线径为毫米，截面积为平方毫米，比的电机转子线径毫米截面积平方毫米增大截面积。。ZD6电动转辙机新型半金属摩擦带光电接收二管产生的光电流信号经前置放大部分转变成电压信号并放大，再连结输入到低通滤波放大部分进行放大并滤除交流干扰和噪声,低通滤波放大电路的输出信号电压再连结输入到比较判断电路，判断信号电压是否低于报警阈值电平，报警信号输至信号传输电路传至信号控制中心。。