

防爆数字万用表WB03

产品名称	防爆数字万用表WB03
公司名称	惠尔迅（山东）安全设备有限公司
价格	100.00/克
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区龙湖新壹街8号楼
联系电话	13280011881

产品详情

产品说明

WB03防爆数字万用表，适用于加油站、油库、炼厂、油田等爆炸性气体环境的1区和2区，也通用于一般的场所。 防爆标志：Exib CT5

防爆合格证号：CNEx10.0676X 功能特色 可测量交流和直流电路的电压、电流、电阻

本安电路可不断电直接测量 可进行二极管及通断测试

数据保持、相对值测量、自动手动量程转换 长时间不用的情况下自动断电及报警

外壳由防静电材料制成 33/4位LCD显示 技术参数

大显示：3999、33/4位自动极性显示和单位显示 测量方式：双积分式A/D转换

采样速率：约每秒3次 过量程显示：显示“OL” 大共模电压：500V直流或交流有效值

工作环境：环境温度：0~40 相对湿度：<80%

储存环境：环境温度：-10~50 相对湿度：<80%

电源：一节9V电池（6F22） 体积（尺寸）：190×88.5×27.5（长×宽×高）

重量：约320g（包括电池） 准确度

直流电压（DCV）±（0.5%+5d）量程400mV、4V、40V、400V；

（DCV）±（1.0%+5d）量程1000V 交流电压（ACV）±（1.5%+6d）量程400mV；

（ACV）±（0.8%+6d）量程4V、40V、400V；

（ACV）±（1.0%+6d）量程750V

直流电流 (DCA) $\pm (1.2\%+6d)$ 量程400 μ A、4000 μ A、40mA、400mA ;

(DCA) $\pm (1.5\%+10d)$ 量程10A

交流电流 (ACA) $\pm (1.5\%+6d)$ 量程400 μ A、4000 μ A、40mA、400mA ;

(ACA) $\pm (2.0\%+15d)$ 量程10A 电 阻 () $\pm (0.8\%+5d)$ 量程400 ;

() $\pm (0.8\%+4d)$ 量程4K 、40K 、400K 、4M ;

() $\pm (1.2\%+5d)$ 量程40M 备 注 本表在危险场所不断电直接测量,只可用于测量直流电压小于65V、交流电压小于40V、电流小于500mA的本安电路。 更换电池须在非危险所进行。