

养殖用全自动刮粪机产品特点

产品名称	养殖用全自动刮粪机产品特点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

全自动刮粪机产品特点：1) 操作简单，全自动控制。2) 实现猪舍内粪尿直接分。3) 减少污水处理、节约污水处理成本。4) 实现猪舍内清理出来的粪便可直接堆肥。5) 优化猪舍环境，减少氨气的形成。6) 采用先进减速电机，保证输出传动比的合理性。7) 电机与减速机直连式体积小，操作简便。8) 304不锈钢“刮板”保证了清粪机的使用寿命。9) 304不锈钢钢丝绳，耐腐蚀，使用寿命长。

动机和减速机之间直接法兰连接，摆线针减速机输出扭矩大更适合加宽加长粪道，刮粪宽度宽可以达到4米。3、按绕绳轮区分，分为单驱动轮和双驱动轮。单驱动轮机器运转时候一个动力输出轮，双驱动轮机器运转时两个动力输出轮有效的避免了绳子打滑现象的发生。

适合范围呢，

清扫宽度为1000-400mm，清扫长度可以达到10米到150米之间，当然了，长度不建议过长，越长越容易出问题，适可而止。

安装使用说明 养殖用全自动刮粪机产品特点

地沟设计一般建议设计成一边深一边浅,深的那边应是出粪和固定主机的地方，深的那头一般设计成30-35厘米，浅的那头一般设计成16-18厘米即可，这样便于清舍时候拿水往一头流，另外便于主机隐藏于地下。

主机 养殖用全自动刮粪机产品特点

主机安装应挖成1米见方,深70厘米的坑，然后使混凝土浇注，浇注完上平面应比地沟底面低12-13厘米，好打上预埋铁，便于安装主机，拿电焊点上几点即可.或使用大号膨胀螺丝也可，提醒一下，主机一定要

安装固定好。

转角轮 养殖用全自动刮粪机产品特点

安装转角轮千万要注意,参考安装图,绳子绕的轮槽边是中心,不是转向轮的轴是中心,如果中心找错了,刮粪时粪板将跑偏不稳定。中心找好后用混凝土动机和减速机之间直接法兰连接,摆线针减速机输出扭矩大更适合加宽加长粪道,刮粪宽度宽可以达到4米。3、按绕绳轮区分,分为单驱动轮和双驱动轮。单驱动轮机器运转时候一个动力输出轮,双驱动轮机器运转时两个动力输出轮有效的避免了绳子打滑。