

超声波声测管公司 金宝汇建材 茂名声测管公司

产品名称	超声波声测管公司 金宝汇建材 茂名声测管公司
公司名称	广东金宝汇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号
联系电话	18676590793

产品详情

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--声测管公司

声测管施工通病及措施：泥浆通过声测管顶口流入声测管：声测管安装完毕，必须及时用木塞塞住管口或者用橡胶套盖住管口，为后期破桩头时警示作业人员小心管口，套筒式声测管公司，另外需要用彩色塑料包裹管口。声测管公司

由于超声波在土中衰减很快，这种方法的可测桩长十分有限，且只能判断夹层、断桩、缩颈等。工程建设领域钻孔灌注桩作为一种重要的基桩形式，其质量直接影响构筑物的安全。超声波法是当前检测桩身完整性的有效准确的检测方法，而声测管的埋设决定了超声波法检测能否顺利进行，如何加强声测管质量控制也越来越重要。声测管公司

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：声测管公司；

法兰紧固型

一 特点：操作便捷，超声波声测管公司，密封性，抗拉力极强、抗扭矩力极强、抗振动、不渗漏、不变形、不堵管。

二 安装及使用方法：1下节钢筋笼声测管的安装：把A管（底管带堵头）放在地上检查密封圈是否完好，然后将B管（拿掉橡胶堵头）插入A管，直插到A管底部为止，然后把两个法兰盘对正，用螺丝紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内，茂名声测管公司，按规定尺寸紧固在钢筋笼内的主筋上，对于无钢筋笼的部位，声测管可加固三根主钢筋或用钢筋支架固定，捆绑距离不得大于两米。

声测管可直接固定在钢筋笼内侧上：固定方式可采用焊接或绑扎，管子之间应基本上保持平行-若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估，则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：声测管公司；

声测管除了用作检测通道及取代一部分钢筋截面外，还可作为桩底压浆的管道。试验证明，经桩底浆处理的灌注桩，可大幅度提高其承载力。同时声测管还可作为事故桩缺陷冲洗与压浆处理的管道，这时需采取措施把需压浆的缺陷部位的管道打穿。

螺旋式声测管向钻孔内下放钢筋笼时声测管的安装方法：节(下节)钢筋笼下入钻孔后，应把声测管内加满清水。然后焊接第二节钢筋笼。焊接完毕，把上面的声测管用手托起插入下面声测管的承口端，声测管公司价格，用螺旋紧固即可，然后下放钢筋笼每到两米时需用铁丝把声测管绑扎在钢筋笼主筋上，第二节钢筋笼下放完把声测管内加满清水。等上节钢筋笼下放完后，一定把管内加满清水，后用盖盖好。

超声波声测管公司-金宝汇建材(在线咨询)-茂名声测管公司由广东金宝汇建材有限公司提供。广东金宝汇建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金宝汇建材——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号，联系人：洪经理。