

50套筒式声测管厂家 套筒式声测管厂家 金宝汇建材

产品名称	50套筒式声测管厂家 套筒式声测管厂家 金宝汇建材
公司名称	广东金宝汇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号
联系电话	18676590793

产品详情

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--套筒式声测管厂家

往钻孔内下放钢筋笼时声测管的安装方法：下节钢筋笼下入钻孔后，声测管内加满清水，50套筒式声测管厂家，随后焊接第二节钢筋笼，完毕后把上面的声测管用手托起插入到下面声测管的承口端，对正两个法兰盘紧螺丝即可。然后下放钢筋笼每到两米时用铁丝把声测管绑扎在钢筋笼主筋上，第二节钢筋笼下放完声测管内加满清水如此一致到上节钢筋笼下放完后，把管内加满清水，后用盖盖好，严禁管内进入混凝土和水泥浆等杂物。

路桥材料为钳压式声测管(基检测管)、螺旋式声测管、PEG测管碾压浆管。声测管符标准。钢管产品为：特殊规格、材质的方矩钢管、直缝钢管，产品可执行GB，JG标准，可等多个国内外标准要求关看过硬的产品质量、丰富的库存、快捷及时的运输以及专业的售后服务我铁水电、中建等大型国企建立了稳固的业务联系建筑行业、公路铁路建设、钢构、机械、管道等领域时，金宝汇声测管大量出口至东南亚、西亚、非洲等国际地区；

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：套筒式声测管厂家；

声测管(Sonic Logging Pipe)是不可少的声波检测管，利用声测管可以检测出一根桩的质量好坏，声测管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分，它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式，将直接影响检测结果。因此，需检测的桩应在设计时将声测管的布置和埋置方式标入图纸，在施工时应严格控制埋置的质量，以确保检测工作顺利进行。

在声测管完全安装好后，通常情况下声测管会高出地面30cm以上，在高出地面的声测管顶端需要安装木塞或者橡皮帽防止异物进行，在桩基声波检测前，都需要将声测管顶端进行封口。

双密封热缩固定型。特点：操作便捷，密封性、抗振动、不渗漏、不变形、不堵管。

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：套筒式声测管厂家；

法兰紧固型

一 特点：操作便捷，密封性，抗拉力极强、抗扭矩力极强、抗振动、不渗漏、不变形、不堵管。

二 安装及使用方法：1下节钢筋笼声测管的安装：把A管（底管带堵头）放在地上检查密封圈是否完好，套筒式声测管厂家，然后将B管（拿掉橡胶堵头）插入A管，直插到A管底部为止，然后把两个法兰盘对正，用螺丝紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内，54套筒式声测管厂家，按规定尺寸紧固在钢筋笼内的主筋上，对于无钢筋笼的部位，声测管可加固三根主钢筋或用钢筋支架固定，捆绑距离不得大于两米。

声测管可直接固定在钢筋笼内侧上：固定方式可采用焊接或绑扎，管子之间应基本上保持平行-若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估，则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。

50套筒式声测管厂家-套筒式声测管厂家-金宝汇建材(查看)由广东金宝汇建材有限公司提供。广东金宝汇建材有限公司位于佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金宝汇建材在其它中享有良好的声誉。金宝汇建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金宝汇建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。