

刚性防水套管批发 西安刚性防水套管 泽优管道设备

产品名称	刚性防水套管批发 西安刚性防水套管 泽优管道设备
公司名称	河南省泽优管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇管道工业园区
联系电话	13273818645 13273818645

产品详情

柔性防水套管在预埋时应该注意哪些

工地在施工建筑时都会先在墙体内部预留后期管道穿墙体时所需要用的位置，这时候要用到防水套管了。预埋件柔性防水套管位置固定是施工中的一个重要环节，预埋件所处的位置不同，其选用的有效固定方法也不同。柔性防水套管位于现浇砼上表面时，据柔性防水套管尺寸和使用功能的不同，有如下几种固定方式：(1)平板型尺寸较小，可将预埋件直接绑扎在主筋上，刚性防水套管报价，但在浇筑砼过程中，需随时观察其位置情况，西安刚性防水套管，以便出现问题后及时解决。(2)角钢预埋件也可以直接绑扎在主筋上，为了防止预埋件下的砼振捣不密实，应在固定前先在预埋件上钻孔供砼施工时排气。(3)面积大的柔性防水套管施工时，除用锚筋固定外，还要在其上部点焊适当规格角钢，以防止预埋件位移，必要时在锚板上钻孔排气。对于特大预埋件，须在锚板上钻振捣孔用来振实砼，但钻孔的位置及大小不能影响锚板的正常使用。

防水套管的质量好坏要看厂家自身的焊接水平来决定

对于防水套管的简单结构我们都知道，它们是由翼环和钢管组合而成。套管的质量好坏要看厂家自身的焊接水平来决定的。防水套管焊接适用范围柔性防水套管焊接：防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物，适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构（建）筑物或管道的更新改造。对于有设防要求的地区，如采用柔性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上靠近设置柔性连接。A型适用于钢管，B，C

型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。防水套管说明：1、套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D4）大200，而且将套管一次浇固于墙内，套管内的填料应紧密捣实。2、穿管处混凝土墙厚应不小于200，否则应使墙壁一边或两边加厚。加厚部分的直径至少为D4+200。3、焊接结构尺寸公差与形位公差按照JB/T5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊，焊条型号E4303，刚性防水套管批发，牌号J422。焊缝坡口的基本形式与尺寸按照GB985-88执行。4、当套管（件1）采用卷制成型，周长允许偏差为： $D3 \leq 600, \pm 2$ ， $D3 > 600, \pm 0.0035D3$ 。5、套管的重量以L=200计算，当L > 200时，应另行计算。

防水套管在我们日常生活的方方面面

防水套管又叫作穿墙套管。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。柔性防水套管主要是用于管道墙体的穿墙处，产品的主要特点是防水，能够满足多种施工环境。比如平常做水池需要用到的套管，普通的套管很容易漏水，使用柔性防水套管的话，可以很好的解决水池漏水的这一难题问题，不锈钢刚性防水套管，还可以轻松地解决套管与管道之间的密封。可为是一举两用之功能。刚性防水套管适用于饮用水水池防水套管的安装，在石棉水泥填打完毕以后进行，填嵌密封膏时，应保证缝内各接触面无锈蚀，漆皮，污物，并且干净，干燥。

刚性防水套管批发-西安刚性防水套管-泽优管道设备(查看)由河南省泽优管道设备有限公司提供。河南省泽优管道设备有限公司位于河南省巩义市西村镇管道工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泽优管道在排水系统中享有良好的声誉。泽优管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泽优管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。