

镀锌穿墙套管价格 泽优管道 太原镀锌穿墙套管

产品名称	镀锌穿墙套管价格 泽优管道 太原镀锌穿墙套管
公司名称	河南省泽优管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇管道工业园区
联系电话	13273818645 13273818645

产品详情

检测柔性防水套管测量位置的方法

一些施工现场因没有施工经验需要厂家派出技术人员深入现场，了解场地环境，按柔性防水套管平面图找出管道在地面上的位置，检查设计阶段测设的各种定位标志是否齐全，能否满足施工放线的需要。如果点位太少或被毁，应了解场区控制点分布情况，进行补测。柔性防水套管主点定位测量，新建管道与原有管道衔接时，以原有管道为准。厂房外管道与厂房内管道衔接时，以厂房内管道为准。管道定位测量，其测角误差不大于30s，量距精度误差不大于1/5000，无压力管道高程测量精度不得低于四等水准测量，以保证坡度要求。

柔性防水套管在预埋时应该注意哪些

工地在施工建筑时都会先在墙体内部预留后期管道穿墙体时所需要用的位置，这时候要用到防水套管了。预埋件柔性防水套管位置固定是施工中的一个重要环节，消防镀锌穿墙套管，预埋件所处的位置不同，其选用的有效固定方法也不同。柔性防水套管位于现浇砼上表面时，据柔性防水套管尺寸和使用功能的不同，有如下几种固定方式：(1)平板型尺寸较小，可将预埋件直接绑扎在主筋上，但在浇筑砼过程中，需随时观察其位置情况，以便出现问题后及时解决。(2)角钢预埋件也可以直接绑扎在主筋上，为了防止预埋件下的砼振捣不密实，应在固定前先在预埋件上钻孔供砼施工时排气。(3)面积大的柔性防水套管施工时，太原镀锌穿墙套管，除用锚筋固定外，还要在其上部点焊适当规格角钢，以防止预埋件位移，必要时在锚板上钻孔排气。对于特大预埋件，地下室镀锌穿墙套管，须在锚

板上钻振捣孔用来振实砼，但钻孔的位置及大小不能影响锚板的正常使用。

刚性防水套管施工比柔性套管更具有优势

刚性防水套管工程施工关键点比柔性套管具有柔韧度，制作工艺简洁。可是，有规范商品和规范壁厚要求。刚性防水套管适用在管路壁处不承担管路震动和可塑性的建筑物。针对自然灾害特定的地区，假如应用刚性防水套管，则应在外壁或房屋建筑墙面中。该管挨近设置的软接头，a型适用无缝管，b型和C型各自用作球磨铸铁管和铸铁管。因为当今销售市场供过于求，很多非标生产商并不是严格执行规范生产制造商品，它是弄乱市场销售的首要条件，由于柔性防水套管是自来水管的价钱，减少了成本费。薄厚，生产制造一个很多非标柔性防水套管。该类非标柔性防水套管没经基本建设工程竣工验收，产品质量检验不过关，归属于商品。因而，管路号召任何人，生产商制造的商品须遵循要求，严格执行并把握原装的产品品质。

镀锌穿墙套管价格-泽优管道(在线咨询)-太原镀锌穿墙套管由河南省泽优管道设备有限公司提供。河南省泽优管道设备有限公司是从事“橡胶接头,防水套管,伸缩器,伸缩接头”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。