

# 农用履带底盘总成 浙江履带底盘总成 威力特机械履带底盘厂

产品名称	农用履带底盘总成 浙江履带底盘总成 威力特机械履带底盘厂
公司名称	襄阳威力特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新工业园邓侯路11号
联系电话	15571072224 15571072224

## 产品详情

工程钻机履带底盘运行时，驱动轮在履带的紧边——驱动段及接地段（支撑段）产生一个拉力，企图把履带从支重轮下拉出，由于支重轮下的履带与地面间有足够的附着力，组织履带的拉出，迫使驱动轮卷动履带，导向轮再把履带铺设到地面上，从而使工程钻机履带底盘借支重轮沿着履带轨道向前运行。钢制履带底盘公司钢制履带底盘特点

支重轮、导向轮采用深沟球轴承，一次性加黄油润滑，机械履带底盘总成，免使用中维护和保养加油。轴端双密封结构，保证润滑油密封不外漏，并能防止泥水进入轮腔。支重轮，导向轮、驱动轮齿采用合金钢并经淬火处理，耐磨性好，使用寿命长

### 履带底盘提高挖钻机工作效率

随着技术的不断发展，液压可伸缩式履带底盘出现了，它的应用也是较为广泛的。挖钻机中就用到了它，而且起到相当大的作用。挖钻机采用液压可伸缩式履带底盘，浙江履带底盘总成，桅杆全程自动起落，自动调整桅杆垂直度，触摸屏可以直接显示工作状态的参数，整机操纵上采用液压先导控制，采用负荷传感液压系统和可编程控制实现自动化，使用方便灵活。

挖钻机桅杆采用特别制箱梁钢结构，具有良好的刚性和稳定性，抗冲击和耐振动，无需拆卸的可折叠式结构能减少整机长度和高度，便于运输。为提高工作效率并降低工人劳动强度，桩工技术部技术人员独立研发，在滑轮架上和下桅杆上分别加装伸缩油缸，自动将各部件调整到工作状态；流行的平行四边形机构。

农用履带底盘厂家分析新农机的维护及保养些用户购买新机后，仅是季节性使用，用后就任其日晒雨

淋，待到季节来了再用。

一、有些用户购买新机后，仅是季节性使用，用后就任其日晒雨淋，待到季节来了再用。此时，常出现机子不能转动，如发动机内的气缸、活塞环、气门、座圈、导管等全被锈死，损失非常大。为了避免此种情况发生，对用后停留较长时间再用的机子，必须作如下的特殊保养：

- 1.把机子外表清洗干净，包括农机具。
- 2.把机子放在通风干燥处。
- 3.把机体水管及水箱的冷却水全部排放于净。
- 4.起动机子运转约20秒钟，钢制履带底盘总成，以便机体内的残留水分挥发掉。
- 5.摇转曲轴，置机子在压缩行程开始位置(此时，进排气门处于关闭状态，高压油泵的滚轮又不受凸轮轴的凸轮紧压)，保持此位置不动，把进撑气管口包扎起来(目的是不让虫子及尘埃、杂质进到里面)。
- 6.对农机具及机子外表容易生锈的部位，涂抹一层新鲜机油。
- 7.每停2个月，解开进排气管口的包扎，起动机子运转十几秒钟(不用加冷却水)，再置机子于原来的停放位置，并重新包扎好进排气管口。

二、对脱粒机、抽水机、粉碎机等机子要清理干净其外表，并在易锈部位上好防锈油，然后把入料口与出料口盖好，以防硬物掉进里面。对于抽水机，还要把泵壳内的水排放干净。

农用履带底盘总成-浙江履带底盘总成-威力特机械履带底盘厂由襄阳威力特机械有限公司提供。襄阳威力特机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威力特机械——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新工业园邓侯路11号，联系人：马经理。