

卸料平台报价 卸料平台 卸料平台生产厂

产品名称	卸料平台报价 卸料平台 卸料平台生产厂
公司名称	安徽玖辰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇
联系电话	18000371307 18000371307

产品详情

平台安装后还有哪些检查工作?下面，为您详细介绍：

一、挡板检查，挡板需要紧贴结构梁板。

二、脚手板铺设检查，脚手板铺设稳定牢靠。

三、后锚检查，锚固每侧主梁的压环钢筋需要为2根，且需要用木楔楔入压环钢筋与主梁间隙，确定主梁锚固牢靠。

四、斜拉检查，卸料平台报价，斜拉钢丝绳每侧主梁各2根，钢丝绳需要处于绷紧受力状态，花篮螺栓需要预留5cm左右的活动丝量，防止花篮螺栓滑丝。

五、稳定防护检查，卸料平台稳定防护需要严格按照手册实施。

六、限载标示检查，标示需要悬挂在显眼的位置且悬挂要牢靠。

卸料平台应采用型钢焊接成主框架，主挑梁型号采用18号槽钢，两侧应分别设置前后两道斜拉钢丝绳。锚固端预埋 22U型环，每层预埋的钢筋锚环既是主挑梁锚固环，也作为斜拉钢丝绳吊。卸料平台底部应用花纹钢板焊接固定，卸料平台，与外架之间的间隙封闭连接。卸料平台两侧面设置固定的防护栏杆，其立杆与主挑梁焊接固定。为方便主体结构施工时周转材料的转的运，主楼2层以上(含2层)需在结构周边拟定部位布置工具式卸料平台，卸料平台尺寸为2.5米宽，5米长，卸料平台价格，采用18#、14#、12#槽钢焊接而成。

悬挂式卸料平台的安置要点

(1)卸料平台的搁置点和上部位接点，需要位于建筑物上，不得设置在脚手架上(即不得与外脚手架有任意连接)。钢丝绳需要设置四道绳卡，后一道需要有稳定弯。

(2)卸料平台上需要满铺脚手板并需要设置两道护栏，并封挡严密。护栏高度不小于1500mm，一道护栏高度距脚手板面为800mm。

(3)悬挂式钢平台，在醒目位置标明容许载重量。

(4)平台内物料的长、宽、高不得超过防护栏所限范围，任意物料严禁放在防护栏杆上进行吊运。

(5)卸料平台的自重应达到塔吊允许的载重量。

二、卸料平台的正确使用方法的简述

(1)不能与外脚手架连接，因为卸料平台存在动荷载，对外脚手架有不利影响。

(2)转移到新的地点，在松卸塔吊吊钩前应检查各部位，平台搭设在主体大梁上是否稳定，钢丝绳是否卡牢，卸料平台多少钱，待全部检查可行后方可松卸塔吊吊钩。

(3)每次搬移时，应检查平台是否有过大的变形，焊缝是否存在细小裂缝等现象。

(4)吊环应采用Q235钢制作，钢丝绳与吊环之间要用卡环连接，不得将吊钩直接钩挂吊环。穿进吊环的钢丝绳用卡头连接固定时，卡子不得少于3个。

卸料平台报价-卸料平台-卸料平台生产厂(查看)由安徽玖辰建材有限公司提供。安徽玖辰建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。玖辰建材——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市献县乐寿镇，联系人：孙经理。