落地卸料平台 落地卸料平台厂家供应 落地卸料平台商家

产品名称	落地卸料平台 落地卸料平台厂家供应 落地卸料平台商家
公司名称	安徽玖辰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇
联系电话	18000371307 18000371307

产品详情

卸料平台安装建议:

一、各种不同形式的工具式、定型化卸料平台防护门的研讨及推广,从很大程度上解决了卸料平台设计上的缺陷。例如某项目部近来研讨的稳定防护门将中间的铁丝网换成了冲孔板,从根本上避免了以上卸料平台稳定门中间铁丝网时常出现的缺陷问题。另外卸料平台脚手板宜采用4mm厚的花纹钢板,横竖向水平杆的固定方式宜使用U型螺栓进行固定,落地卸料平台厂家定做,或采用焊接满焊的方式,不得有虚焊。

卸料平台安装使用前的准备工作:

- 1.卸料平台台安装前应先检查予留锚环与结构的连接是否可靠,是否有松动的情况,确认无误后方可安 装。
- 2. 卸料平台的吊装时,起吊用的四根钢丝绳应长短相同,以保证平台的平稳安装。
- 3. 吊装时,落地卸料平台,信号工应与安装工密切配合,以保证安全。
- 4. 为保险起见, 落地卸料平台厂家供应, 卸料平台应挂上明显的限载牌, 限载要求为1.0T。
- 5. 次使用时应做静载实验,在确认料台不变形,焊缝无开裂,锚环处砼无裂缝等现象,且经过有关部门和负责人的签字认可后,方可投入使用。

卸料平台的系统应具备哪些功能?

- 1、远程监控平台记录、查询、分析卸料平台进出料记录,从而针对性的加强稳定教育与培训。
- 2、标准化卸料平台机械结构,较加规范与稳定。
- 3、语音与灯光报警功能,给施工作业人员预警报警,避免因超载而引起的坍塌事故。
- 4、自动监测载物实时重量,增加传统卸料平台的超载保护功能。

卸料平台一般采用槽钢制作,宽度为2.5米,长度为6.5米,上铺木板,采用钢丝绳拉锚,于结构相连处采取在结构顶板上予留孔洞,落地卸料平台型号齐全,采用钢丝绳扣与之相连。护栏杆内侧采用钢板网封闭,并挂设限载标志牌。外架平台处的横杆应采用搭接方式,以便拆改后,卸料平台能顺利安装和使用

落地卸料平台-落地卸料平台厂家供应-落地卸料平台商家由安徽玖辰建材有限公司提供。落地卸料平台-落地卸料平台厂家供应-落地卸料平台商家是安徽玖辰建材有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:孙经理。