

# 呼和浩特电捕焦油器 三和日升节能低耗 电捕焦油器供货商

产品名称	呼和浩特电捕焦油器 三和日升节能低耗 电捕焦油器供货商
公司名称	襄阳三和日升环保工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区建设路25号
联系电话	15872295777 15872295777

## 产品详情

### 四、进入电捕内的检查项目：

- 1、罩瓷瓶内部结焦情况，即时清理保持清洁。
- 2、电晕极线和沉淀极管的焦油附着情况，如果电晕线上的焦油过多会使电捕的除焦效率下降，应及时处理或更换电晕线。
- 3、检查沉淀极管的表面有无凸出或易引起击穿放电的地方，并即时处理。
- 4、检查下部的气流分布板是否被焦油堵塞，并用蒸汽清除干净。
- 5、检查电晕线有无断丝，重锤有无脱落，并及时处理。
- 6、电晕极线是否位于沉淀管的位置，呼和浩特电捕焦油器，电晕极线偏心、弯曲变形要即时予以处理。

### 五、电捕的检查和维修工作进行完毕后，要进行空场试验。

空场试验：高压电压的操作同运行时一样，逐步缓慢升压，电捕焦油器安装，如果电捕内闪络放电，应检查放电点，停电予以处理，电捕焦油器供货商，处理后继续试验，直到将电压升至40-55KV(无闪络放电现象)。

六、维修人员在进入电捕内检查维修时，要保证有良好的通风设施，除尘电捕焦油器，必要时要配戴防毒面具或氧气面罩;并且要有专职的安全监护人员，进行安全监督工作。

七、电捕在运行期间和检修期间，要做好消防工作，做到消防设施配备到位，完好无损，预防突发事件的发生。

电捕焦油器在清洗的时候要注意哪些呢?停电清洗是比较重要的，在停电之后工人使用抹布进行擦拭，使用湿布清洁的时候会出现擦洗不干净，可以更换绝缘子或者复合绝缘子。

清洁能力并非在一般情况下，使用该绝缘杆与上线绝缘体刷子或棉花擦拭操作。绝缘杆是有一个有效的长度，并且被充电到从需要的人的部分，以符合对应于预定电压电平，并且在操作时，可以有相应的监督。有两种方法：充水冲洗、大水冲洗和别致的水冲洗。在冲洗的时候要记得操作杆的长度是否合适，人员做好记录，各种操作的流程都是要符合行业要求。

目前，炭素企业在生产过程中应用的沥青烟净化方法有:吸取法、吸附法和电捕法这三种。吸取法多采用、柴油等有机类液体作吸取剂，净化服从低，存在着二次污染题目；吸附法采用比外观积大的多孔性物质(活性炭、焦炭粉、氧化铝等)作吸附剂，对沥青烟进行物理吸附，但体系阻力大，替换滤料麻烦。襄阳三和日升环保技术有限公司是集设计制造、经营为一体的高新技术环保企业。主要生产高压电捕焦油器(电除尘器)本体及电源完全自主配套的系列化、规模化、专业化电捕焦油器生产厂家，产品广泛用于化肥化工、焦化、建材、冶金、煤气、陶瓷等行业。呼和浩特电捕焦油器-三和日升节能低耗-电捕焦油器供货商由襄阳三和日升环保工程技术有限公司提供。襄阳三和日升环保工程技术有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三和日升一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。