

不锈钢粉体颗粒物料无尘加料投料设备反应釜用无尘投料站带振动筛

产品名称	不锈钢粉体颗粒物料无尘加料投料设备反应釜用无尘投料站带振动筛
公司名称	新乡市同心机械有限责任公司
价格	14300.00/台
规格参数	规格:TLZ600 功率:1.1kw 处理量:6000kg/h
公司地址	新乡县古固寨镇产业集聚区
联系电话	3333922 18812467116

产品详情

我公司研制开发的无尘投料站是为了更有效的保护操作者的身体健康，且满足易观察、易操作、易清洗而设计的非标产品。

无尘投料站分为除尘系统、操作系统、下料筛选系统。

一.无尘投料站的工作原理

1) 在风机抽气状态下，工作仓内腔获得一定负压，将投料时产生的粉尘吸入过滤器，避免外泄至箱体外。从而有效地避免了操作者与物料飞尘直接接触，保护操作者身体健康。

2) 震动筛放置在料仓内部，使震动筛工作时产生的粉尘被集中在料仓内部，以便于风机吸入过滤器进行过滤。

3) 风机底座与投料仓上部为法兰螺栓快拆联接，在更换滤芯时，可方便打开更换。

4) 投料仓门设置气弹簧汽开器，便于操作者开启。仓门周边都镶嵌密封条，使粉尘不会飞出。在仓门关闭后，才可用反吹气囊进行反吹。

5) 离心风机：是整个除尘系统的动力元件，用来形成一定负压，阻止粉尘外泄，并将筛分物料时弥漫的粉尘及投料时产生的粉尘进行气物分离，方便设备操作。

6) 震动电机：是整个下料筛选系统的动力元件，可选装。

同心无尘投料站的参数介绍，

TXTLZ-800 小袋投料

投料能力：0~6T/H

设备材质：304/316L

电压：220V/380V

风机功率：1.1kw/1.5kw

筛机功率：1.5KW（可选）

整机重量：400kg左右（含筛机）

机器尺寸：可根据使用现场进行订制

为您使用无忧，请就无尘投料站的价格及选型，先咨询客服，后下单!

二、您知道无尘投料站都用于哪些行业吗？哪些物料吗？

医药行业的粉末、颗粒等散状物料，同时适用化工、日用品、粮食、食品及其它工业领域。