

生产销售各种规格铝合金蝶阀、粉尘蝶阀

产品名称	生产销售各种规格铝合金蝶阀、粉尘蝶阀
公司名称	北京亚泰鸿创泵阀有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:亚泰鸿创 型号:D671X
公司地址	北京市朝阳区小红门乡成寿寺路150号F1-a056号
联系电话	86 010 87612611 13910528270

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	亚泰鸿创
型号	D671X	材质	铜合金
连接形式	对夹	结构形式	垂直板式
适用介质	粉尘	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	双向	驱动方式	气动
类型(通道位置)	二通式	口径	===
公称通径	===	安装尺寸	===

蝶阀由两个采用重力浇铸而成的半阀体组成，半阀体为铝合金材料，旋转阀板采用高分子材料制作，具有良好的密封性。顶部及底部相同的圆法兰，具有一个顶部法兰以及一个折边部件，适用于一根柔性套管。

主要用于开关料箱，料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓。可应用于所有粉状及颗粒物料的处理，阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。可以安装在料斗、料箱、筒仓、螺旋或其他类型的输送机的下方，以及连接气动输送管道。由于此阀门的特殊结构以及工程材料的运用，它始终是一个非常经济且极高效的选择。

产品特点：

单法兰阀门，带有顶部法兰及折边部件，适用于连接柔性套管

双法兰阀门，顶部及底部为相同的法兰

采用重力浇铸而成的阀体，比压铸的阀体强度更高

旋转阀板采用高分子材料，耐磨损

组件少，轻质，便于搬运

产品详细信息

品牌：北京亚泰鸿创

产品型号：dn150、dn200、dn250、dn300

适用范围：混凝土搅拌站及干性粉料

产品别名：蝴蝶阀

连接形式：法兰

材质：铸铝合金

公称通径：100-350（mm）

适用介质：空气

压力范围：0.2mpa

适用温度：最高80

主体材料：半阀体为铝合金材料，旋转阀体采用高分子材料制作

结构形式：垂直板式传动形式：气动

密封形式：软密封型气动执行器配置：cp101型