

机场跑道聚氨酯嵌缝胶PG-321产品说明

产品名称	机场跑道聚氨酯嵌缝胶PG-321产品说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	包装:桶装 规格:25公斤/箱 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.机场跑道聚氨酯嵌缝胶产品说明：

机场跑道聚氨酯嵌缝胶以聚氨酯橡胶及聚氨酯预聚体为主要成分的密封胶。此类密封胶具有高的拉伸强度、优良的弹性、耐磨性、耐油性和耐寒性，但耐水性，特别是耐碱水性欠佳。可分为加热硫化型、室温硫化型和热熔型三种。其中室温硫化型又有单组分和双组分之分。其广泛用于建筑物、广场、公路作为嵌缝密封材料，以及汽车制造、玻璃安装、电子灌装、潜艇和火箭等的密封。

2.机场跑道聚氨酯嵌缝胶产品参数：

机场跑道聚氨酯嵌缝胶属于双组份反应固化型，由A、B两组份组成。

中文名 机场跑道聚氨酯嵌缝胶

属于 双组份反应固化型

组成 有A、B两组份

组份比例 A组份：B组份=10：0.8~1.2

3.机场跑道聚氨酯嵌缝胶配比注意事项：

机场跑道聚氨酯嵌缝胶甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。使用时，机场跑道聚氨酯嵌缝胶的宽深比例要适当。机场跑道聚氨酯嵌缝胶是聚硫密封胶中重要的一个大类，用途广，用量大。双组份机场跑道聚氨酯嵌缝胶使用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。机场跑道聚氨酯嵌缝胶道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。

4.机场跑道聚氨酯嵌缝胶产品优点：

机场跑道聚氨酯嵌缝胶是一种新型防水密封材料，伸长率高、弹性好，粘接良好不产生气泡，适应范围广。机场跑道聚氨酯嵌缝胶中性固化且无腐蚀性，可以调配各种颜色。机场跑道聚氨酯嵌缝胶固化后具有耐候特征及的抵紫外线耐高低温、耐腐蚀及湿度性能。机场跑道聚氨酯嵌缝胶室温固化，温差变化巨大时也可调节固化剂使其固化。机场跑道聚氨酯嵌缝胶通常由甲、乙两个组分组成，两个组分是分开包装的，使用前按一定比例配制即可。甲组分（主剂）为羟基组分，乙组分（固化剂）为含游基团的组分。

5.机场跑道聚氨酯嵌缝胶存放要求：

机场跑道聚氨酯嵌缝胶具的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有的复原性，机场跑道聚氨酯嵌缝胶可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性，耐生物老化且价格低廉。机场跑道聚氨酯嵌缝胶贮存时要避免阳光直射，机场跑道聚氨酯嵌缝胶宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，保质期一年。