

消防救生衣/救生服

产品名称	消防救生衣/救生服
公司名称	山东普洛斯安全科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普洛斯 型号:XJSY80/110/1 产地:山东
公司地址	山东省日照市东港区日照街道小古城村村委会东南方向300米同地址企业2
联系电话	18106337119

产品详情

本救生衣采取特殊的浮力分布设计，能支持人体在水中保持直立浮态，穿着本救生衣游泳或作业较普通救生衣更省力，水中活动灵活自如。救生衣气囊可在2~5秒钟内完成充气，气囊提供的浮力大，使用该功能时即使救援人员被落水者紧紧抓住，两个人也都不会下沉，有效的解决了传统救生衣浮力不足的问题，增加了对消防人员作业时的自身安全保护。本救生衣（增强型）上所携带的气胀式救生圈未充气状态时体积小便于携带，且操作简单，充气后的浮力大，在水中能够有效承载两个成年人（75kg/人）。额外需配救援频闪灯1只，备瓶6只。

- 1.救生衣颜色：橙色。
- 2.系固采用插扣和拉链形式。
- 3.救生衣安全气囊与救生衣体连接可靠，当安全气囊受损或失效后能进行更换且不对救生衣体产生破坏。
- 4.救生衣上配有便携气胀式救生圈，且使用时能与救生衣分离。
- 5.装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带，有效防止救生衣在水中与身体发生窜动或脱离，使救生衣浮力更加有效。

浮力：

1.救生衣固有浮力材料提供的浮力为 84 N；

2.救生衣安全气囊提供的浮力 115N；

3.救生衣上所配置的气胀式救生圈提供的浮力 153N。

浮力损失：

1.在安全气囊未充气状态下，救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失为2.7%；

2.安全气囊充气后，救生衣在淡水中浸泡24 h后，其浮力损失为2.3%；

3.气胀式救生圈充气后在淡水中浸泡24h后,其浮力损失为1.9%；