

帐篷压胶机 压胶机 缝纫设备

产品名称	帐篷压胶机 压胶机 缝纫设备
公司名称	常州市如发机械有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	种类:压胶机 用途:缝纫设备 自动化程度:全自动
公司地址	武进区礼嘉镇礼洛公路南
联系电话	13584387868

产品详情

种类	压胶机	用途	缝纫设备
自动化程度	全自动	适用厚度范围	厚料与薄料
线迹类型	压防水条	品牌	如发
型号	RF-A8	适用场所	工厂用
作用对象	所有服装面料	驱动形式	电动、气动
针数	四针	线数	双线
机头数	单头机	产品类型	全新
外形尺寸(长*宽*高)	1300*700*1550 (mm)	整机重量	160 (Kg)
产品别名	热风机		

供应超大空间热风压胶机

计量单位	台
最小起订量	1
发货期限	30天内发货
品牌	如发
型号	rf-a6
产品用途	专业生产pc、pu、橡胶、三层布、无纺布、面料之高级防水雨衣、风褛、雪褛、滑雪衣、营幕、防水罩、防水带、车罩、船罩及防水产品。
产品别名	热风机

产品说明

用途：

专业生产pvc、pu、橡胶、三层布、无纺布、面料之高级防水雨衣、风褸、雪褸、滑雪衣、营幕、防水罩、防水袋、车罩、船罩等防水产品。

产品特点：

采用plc可编程、人机界面触摸式数字显示操作。可根据用户需求随时修改程序。温度自动控制，稳定性高，温度波动±2℃，温度上限报警设计，保护发热丝。上下压轮链条同步传动、自动补偿虚位、自动微退功能、减少压带空白。根据人体力学设计双脚踏控制程序，操作舒适，不易疲劳，适宜长时间操作。可以连续24小时工作，高效率生产。独特发热管结构，进风经过滤，绝无水份及油份。自动微退功能，提高产品质量。自动剪带、送带，自动带尾完成，减少材料损耗。下柱独特超薄设计，适宜各种大中小件产品密封压带。

技术参数：

电源:	交流220伏50赫兹
额定功率:	1500瓦
热力控制:	无段可调至700
速度:	2 - 24米/分 无段变速
压缩空气:	0.35-0.5兆帕
压轮宽度:	光面25毫米标准型，其他如钢纹、直纹等可自由选择
可吹胶带宽度:	标准型14毫米 - 22毫米，其他宽度可根据客户需求自由选择
上压轮升降距离:	18毫米 - 25毫米
外型尺寸:	阔600毫米，长1300毫米，高1530毫米
净重:	140公斤
缝合跳漏防止:	在热风管向内运动与滚轮启动及滚动轮停止与热风管向外运动之间均有可调节以防止缝口之跳漏