

# 雨衣热风机 压胶机 压胶设备

产品名称	雨衣热风机 压胶机 压胶设备
公司名称	常州市如发机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:压胶机 用途:压胶设备 自动化程度:半自动
公司地址	武进区礼嘉镇礼洛公路南
联系电话	13584387868

## 产品详情

种类	压胶机	用途	压胶设备
自动化程度	半自动	作用对象	面料
驱动形式	电动	产品类型	全新
品牌	如发	型号	RF-01
产品别名	封口机	功率	1.5 ( Kw )
外形尺寸 (长*宽*高)	1320*60*150 ( mm )		

用途：专业生产pvc、pu、橡胶、三层布、无纺布、面料之高级防水雨衣、风褸、雪褸、滑雪衣、营幕、防水罩、防水袋、车罩、船罩等防水产品。

rf-01机特点 采用微电脑控制,可根据用户需求随时修改参数。

温度自动控制，稳定性高，温度波动 $\pm 2$ ，温度上限报警设计，保护发热丝。

上下压轮链条同步传动、自动补偿虚位、自动微退功能、减少压带空白。

根据人体力学设计双脚踏控制程序，操作舒适，不易疲劳，适宜长时间操作。

可以连续24小时工作，高效率生产。独特发热管结构，进风经过滤，绝无水份及油份。

自动微退功能，提高产品质量。下柱独特超薄设计，适宜各种大中小件产品密封压带。

技术参数：电源 交流220伏50赫兹 额定功率 1500瓦 热力控制 无段可调至700 速度 2 - 24米/分 无段变速  
压缩空气 0.35-0.5兆帕 压轮宽度 光面25毫米标准型，其他如钢纹、直纹等可自由选择 可吹胶带宽度  
标准型14毫米 - 22毫米，其他宽度可根据客户需求自由选择 上压轮升降距离 18毫米 - 25毫米 外型尺寸  
阔500毫米，长1200毫米，高1530毫米 净重 120公斤 缝合跳漏防止 在热风管向内运动与滚轮启动及滚动轮  
停止与热风管向外运动之间均有可供利用之调节以防止缝口之跳漏

售后服务：一律免费专人送货上门安装、调试、免费专业操作培训，实行三保（易损件保修三个月，整机保修一年，电路板终身保修，超过保修期免费维修只收零件费用）。