

无线室外覆盖基站

产品名称	无线室外覆盖基站
公司名称	青岛博海视讯电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市高新区青岛工业技术研究院C4楼5层
联系电话	0532-58973705 18705420977

产品详情

BH-2458PS是一款支持802.11ac Wave2技术的新一代高性能企业级双频户外AP产品，支持同一时间与多个wifi终端通信，能同时工作在2.4G/5.8G两个频段，并满足100人同时无线高速上网的需求。全千兆网络接口，2.4G 802.11N 300Mbps + 5G 802.11AC 900Mbps的无线接入速度，无线处理速度最高可达1200Mbps。即插即用，具有高性能、高增益、高接收灵敏度、高带宽、高接入数等特点，不仅能覆盖更大的范围，而且能提供更高的无线传输性能及稳定性可接入更多无线客户端，解决景区、山区、街道等户外覆盖范围大环境的无线接入问题。

超高性价比的硬件配置

内置新一代高通企业级的主控芯片，采用全新的MU-MIMO高通解决方案，工业级电路设计，支持IEEE802.11AC Wave2协议，可提供1200Mbps无线接入速度。充分保障用户网络数据能够实时、长期、稳定、高效能地传输，提升用户体验。

BH-2458PS支持IEEE802.11AC Wave2协采用新一代的MU-MIMO技术，实现信号的传播方向和接收控制，可同时向多个终端发送数据，同时保证终端彼此不受干扰。相对于传统的MIMO，开启MU-MIMO之后，不仅可以全面提升网络速度，而且大大提升网络总吞吐量和总容量。AP性能提升到240%，多用户并发处理能力能够充分发挥了AP的性能和效率。

波束成形技术

通过波束成形技术能够在干扰方向未知的情况下，自动调节阵列中各个阵元的信号加权值的大小，使天线方向图的零点对准干扰方向而抑制干扰，增强系统有用信号的检测能力，优化天线方向图，并能有效地跟踪有用信号，抑制和消除干扰及噪声，即使在近距离分布多干扰和信号同频率的情况下，也能成功地抑制干扰。

高效节能

这是基于IEEE802.3az标准硬件设计，当网络无人使用时，便会自动进入低功耗省电的模式；但只要有人使用网络，它将会马上转换为正常模式。此过程对用户完全透明，并且能在不影响用户使用的情况下，为用户节省30%的功耗，极大节省运营成本。

IP66级防尘防水，适应各种恶劣环境

提供IP66级防尘、防水能力，在低至-40 高至65 的极端环境中也能正常工作，不怕风吹、日晒、雨雪。

内置看门狗

内置看门狗芯片，具备强大的自我修复与重启功能，大量减少设备的维护成本，让设备快速从突发故障中恢复正常工作。

无需设置、即插即用的瘦AP

瘦AP通电后配合网关或AC即可完成无线网络的覆盖及部署。支持统一管理、无缝漫游、自动负载均衡、用户认证、广告营销、应用控制、流量控制等功能，更多详细功能请查看网关规格书。

产品规格：

芯片：

高通企业级芯片

闪存：

16MB

传输速率：

1200Mbps

接口：

1个10/100/1000Mbps 自适应RJ45口

天线：

选配外置天线

按钮：

1*Reset 长按15秒恢复出厂设置

整机功耗：

<17W

电源：

POE : 48V(IEEE802.3at) 0.5A , DC : 12V 1.5A

尺寸 :

280*250*70(mm)