

友联UNION阀控式铅酸蓄电池MX12380质量保证

产品名称	友联UNION阀控式铅酸蓄电池MX12380质量保证
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:友联UNION 型号:MX12380
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

友联UNION阀控式铅酸蓄电池MX12380质量保证

蓄电池特点

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》- 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）。

电池组一致性好》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

产品特点

防漏液,免维护

全球采用独特绿色外观，环保产品。

特殊添加剂使电池具有优越大电流放电性能

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；总装前再逐片极板称重分级（38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；定量精确注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

统计技术大量应用与生产中，电池一致性好。

独特迷宫式多层极端密封结构，绝不漏酸。

高密度铅膏，高温高湿固化工艺，长寿命设计。

ABS塑料高强度外壳。

独特结构设计实现完全密封，配合高效率氧气重组技术，完成水分再生，从而达到不需要加水及免维护之效果。

高效能,持久耐用 复印无效，只用于天元集团安装地板备案使用

电池放电率十分低,室温下（25℃）每月放电低于3%。内阻极低，具有优越的高率放电性能，提供强劲电力。正常浮充状态下，电池寿命可达12年以上（2V系列），或6-8年（6V/12V系列）。

安全可靠,符合国际标准

UNION电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠。

相信倘若不是相关的人，对ups电源的认知应该还是处于一个陌生的状态的，在这里给大家简单介绍一下，ups电源的概念就是不间断电源的意思，主要就是山特蓄电池和ups电源主机连接，将直流电转换成市电的一种电源设备。ups安装注意事项，放置ups的区域必须有良好通风，远离水，可燃气体和腐蚀剂。不宜侧放，应保持前面板下端进风孔、后盖板风扇出风孔和箱体侧面进风孔通畅。ups周围环境温度应保持在0 -40℃之间。机器若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有电击危险。请将ups放在市电输入插座附近，以便紧急情况时拔掉市电输入插头，切断电源。负载与ups连接时，须先关闭负载，再接线，然后再逐个打开负载。对于规模较小的安装，例如5kVA以下的UPS电源，光电隔离器可以用作无电压接触的替代品。这是用于隔离电路输入和输出部分的电子设备，以光为媒介实现电信号的传输，并可以共享类似的“真/非真”信息。然而，在许多设置中，获取比这更加先进的信息不仅是可取的，而且更是必不可少的，这意味着更复杂的通信是至关重要的。诸如医院、化工厂等设施的情况就是如此，医院可以部署相对较小的服务器机房、建筑管理系统以及较小规模的数据中心。