

# PS聚硫建筑密封膏配方比例及标准

产品名称	PS聚硫建筑密封膏配方比例及标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	包装:桶装 型号:851型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、PS聚硫建筑密封膏配方比例：

PS聚硫建筑密封膏配制时，将聚硫橡胶、增塑剂、补强剂、增粘剂、着色剂等加工成一个组分，将硫化剂和硫化调节剂加工成另外一个组分。PS聚硫建筑密封膏两个组分按特定比例混合均匀后，即可供工程上使用。经过几个小时或几天后，PS聚硫建筑密封膏即可固化成橡胶状弹性体，与基材粘结良好，并可随着缝隙尺寸的变化而伸缩。

### 二、PS聚硫建筑密封膏执行标准：

我们公司生产的PS聚硫建筑密封膏执行国标JC/T483-2006标准，严格按公司的操作流程生产，执行操作规格，PS聚硫建筑密封膏A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装液体固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一盒一组）。PS聚硫建筑密封膏使用时将B组份液体全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。用小铲将混合好的PS聚硫建筑密封膏抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水接触。

### 三、PS聚硫建筑密封膏注意事项：

- 1、B组份液体要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。
- 2、施工界面安装要干净和干燥否则影响密封胶的粘结力。
- 3、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。

有限公司生产的PS聚硫建筑密封膏具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色膏体；由于我公司调改的配方，实现了PS聚硫建筑密封膏表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取

时间和质量。

注：本产品分为流淌型聚硫密封膏和非流淌型聚硫密封膏两种。

#### 四、PS聚硫建筑密封膏成品保护：

PS聚硫建筑密封膏填缝完成,工人和机械在施工过程中加强对成品的保护。

施工结束后把防护带取下即可,24小时内应避免水冲雨淋。

在存放PS聚硫建筑密封膏时，不要将装PS聚硫建筑密封膏产品的箱子堆放过高，有很多用户在存放密封胶产品时，为了节约存放空间，一般会将PS聚硫建筑密封膏堆放的过高，这样很容易是底部的PS聚硫建筑密封膏被压坏。所以用户在存放该产品时，堆放PS聚硫建筑密封膏不得超过五层。

#### 五、PS聚硫建筑密封膏施工方法：

二衬混凝土施工完成后混凝土达到设计强度110%。迎水面切缝施工,缝宽20mm,深30mm。缝内填充PS聚硫建筑密封膏。切缝前先由施工人员对切缝部位进行准确位置。施工人员用砂轮锯沿隧洞环向进行切缝施工,基面切割规整。清理填缝用毛刷去除被粘贴表面的附着物、油污及灰尘,用吹风机将切缝吹干净,使涂PS聚硫建筑密封膏面露出牢固的结构层,接缝表面完全干燥、清洁。胶带保护，施工前把缝隙的两边10mm处贴上40mm宽的防护胶带,以防施工中多余的PS聚硫建筑密封膏把构筑物表面弄脏。