

艾默生NerSure531CA2-Y1--Y3室内48V300A直流电源柜系列

产品名称	艾默生NerSure531CA2-Y1--Y3室内48V300A直流电源柜系列
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:531CA2
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

艾默生NetSure531CA2-Y1室内直流通信开关电源

ertiv NetSure、PS48

系列组合式电源系统是维谛技术集多年开发和网上运行经验，采用DSP控制技术，为满足通信网络供电需求而设计的组合式通信电源系统。该系统主要由整流模块、监控模块、交/直流配电单元、防雷系统等组成，具有高可靠、节能、智能化等特点。

价值特点：

高可靠：

宽电压输入范围80~300Vac，超强电网及油机适应性

超宽工作温度范围-40~65，环境适应能力强，适用于各种区域

交流侧、直流侧等防雷设计，提升系统防雷能力

具有Walk-in功能，启动时避免对前级变压器和油机的冲击

智能化：

具有RS232、干接点等通信接口，组网灵活

整流模块具有独立的ID识别功能，便于用户的资产管理

完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的寿命

节能：

普通模块效率 > 93%，模块效率>96%，节省用户电费支出

具有休眠及-普效模块混插节能技术，提高运行效率

具备风机智能调速功能，降低系统损耗

整流模块功率密度高，预留更多走线和操作空间

使用方便：

模块无损伤热插拔，可在线维护、方便快捷

全正面维护设计

```
<table border="1" cellspacing="0" microsoft="" yahei";="" margin:="" 0px;="" padding:="" width:="" 545px;="" font-size:="" 12px;=""="" segoe="" ui",=""="" lucida="" grande",=""="" helvetica,=""="" arial,=""="" microsoft="" yahei",=""="" freesans,=""="" arimo,=""="" droid="" sans",=""="" wenquanyi="" micro="" hei",=""="" hiragino="" sans="" gb",=""="" gb="" w3",=""="" fontawesome,=""="" sans-serif="" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; color: rgb(68, 68, 68); font-family: "hiragino sans gb", "microsoft yahei", arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
```

参数类别	参数名称	Net Sure731 48V600A
环境条件	工作温度	-5~40
	储存温度	-40~70
	相对湿度	20 ~ 80%RH (40 ± 2)
	海拔高度	2000m (超过需降额使用)
	其它	没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有爆炸危险
交流输入	输入制式	三相五线制或单相三线制
	额定输入相电压	220V
	输入电压范围	85 ~ 290Vac
	输入流电压频率	45 ~ 65Hz
	输入电流	45A @输入220V 60A 60A @输入220V @输入170V

80A @输入170V

直流输出

功率因数	0.99	
输出直流电压	- 42 ~ - 58Vdc	
输出直流电流	0 ~ 400A	0 ~ 600A
稳压精度	± 1%	
效率	90%	
峰峰值杂音电压	200mV	
电话衡重杂音电压	2mV	
宽频杂音电压	50mV @3.4kHz ~ 150kHz	
	20mV @150 kHz ~ 30MHz	