

腾达公司 中埋式橡胶止水厂家定制 止水带一环长尽量避免接头

产品名称	腾达公司 中埋式橡胶止水厂家定制 止水带一环长尽量避免接头
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

腾达公司 中埋式橡胶止水厂家定制 止水带一环长尽量避免接头

中埋式橡胶止水带的执行标准：

中埋式橡胶止水带作用与原理背贴式橡胶止水带相同，它是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。

在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

中埋式橡胶止水带采用标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》组织生产的。因此我厂（衡水市腾达橡胶制品有限公司）可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

中埋式橡胶止水带的宽度及厚度应按以下条件确定

{1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm
时，止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；

{2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；

{3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于350mm
,厚度不宜小于8mm；

{4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm,当无垂直变形时,CB型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。除此之外,当结构断面尺寸大于500mm时,CB型止水带的宽度不宜小于300mm,当CB型止水带进行弯曲放置时,其转弯半径不得小于300mm。

中埋式止水带施工注意要点

- a、衬砌沉降缝采用的止水带符合设计要求。因预埋式橡胶止水带构造简单,施工简便,质量可靠,故采用预埋式橡胶止水带。
- b、加强混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合。
- c、止水带埋设位置应准确,其中心应与沉降缝重合。
- d、中埋式止水带应固定在挡头模板上,先安装一端,浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏止水带本体部分。
- e、固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。
- f、止水带定位时,应使其在界面部位保持平展,不得使橡胶止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。
- g、止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制(一环长),尽量避免接头。

本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等,确保工程建设的使用寿命。

本公司温馨提示您:在止水带产品在运输时,应避免阳光直射,勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放,勿加重压。存放场所一般保持-10 - +30 ,相对湿度在40% - 80%。