

集中照明控制器

产品名称	集中照明控制器
公司名称	腾达防爆科技有限公司乐清分公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十九路303号（注册地址）
联系电话	13736763117

产品详情

应急照明集中电源(防爆照明配电箱IIC，tD)

适用范围

- 1、广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险场所，作为集电集控型消防应急标志灯、集电集控型消防应急照明灯等疏散设备提供应急供电；
- 2、适用于爆炸性气体环境的1区、2区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- 4、适用于可燃性粉尘环境的21区、22区；
- 5、适用于防护要求较高及潮湿的场所；6、适用于-20 ~+55 温度环境。

执行标准

GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》

GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

主要技术参数

产品型号

TD-D-0.3KVA-Ex-BXM53

TD-D-0.6KVA-Ex-BXM53执行标准

GB17945, GB51309-2018, GB3836.1,

GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5

防爆标志：Exde IIC T6 Gb / ExtD A21 IP66 T80

输入电压：AC96 ~ 276V 50Hz (消防电源)

输出功率：300W/600W

应急时间； 90min

充电时间

充电时间 24h

保护

输出过流 过充保护 输出短路 电池欠压保护

报警/电池欠压 电池连接 充电器 输出回路

备用电池/容量

锂电池/17Ah 36V/锂电池/32Ah 36V

设备--大 带载：255

应急输出：8路 DC24V/DC36V

负载通信方式：电源+通信 共用无极性 二总线

防护等级/防腐等级：IP66 / WF2

引入规格/电缆外径/G1 “ / 14mm ~ 18mm

引出规格/电缆外径/G3/4 “ / 9mm ~ 14mm

运行环境/温度: -20 - +55 ,相对湿度: RH95% (无凝霜)

安装方式/挂式(可带落地-支架)

尺寸/450mmX270mmX700mm

材质/铝合金

温度: -20 - +55 ,相对湿度: RH95% (无凝霜)

安装方式：挂式(可带落地-支架)

尺寸：450mmX270mmX700mm

材质：铝合金